



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Вакуумные машины](#) / Каналопромывочные

КО-514-1



- **Каналопромывочная машина КО-514-1** предназначена для очистки ливневых канализационных труб от осадков и засоров. Специальное оборудование состоит из цистерны, водяного насоса с приводом, барабана с намотанным рукавом, гидравлической системы и вспомогательного оборудования. Насос и барабан с РВД размещены в отапливаемых отсеках.
- К машине прилагается набор размывочных головок, которые применяются в зависимости от диаметра очищаемых труб и степени их засоренности.
- Размывочная головка под действием реактивной силы движется вперёд по трубе и размывает осадок водяными струями высокого давления.
- барабан для рукава высокого давления
- металлическая теплозащитная облицовка отсеков с гидрооборудованием
- индивидуальная система отопления отсеков (1 отопитель Webasto)
- всесезонная эксплуатация от минус 20 °С до плюс 40 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Базовое шасси	МАЗ-5337А2-380
Мощность двигателя, л. с.	227
Тип топлива	дизель
Вместимость цистерны, м ³	8
Производительность насоса высокого давления, м ³ /ч	12,5

Диаметр очищаемых труб, мм	150 - 1000
Длина рукава высокого давления, м	100
Максимальное давление воды подаваемое на размывочную головку, МПа	15
Температурный режим работы, °С	от - 20 до + 40
Полная масса, кг	18000
Габаритные размеры, мм	
- длина	7000
- ширина	2500
- высота	3300