

МАЗ

[Прицепная техника](#) / Полуприцепы-цистерны

963302 (ППЦПТ-24)



Полуприцеп-цистерна модель 963302 (ППЦПТ-24) предназначена для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая), плотностью не более 1,03 г/см³, в условиях предназначенных для изделий изготовленных по категории 1 ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении "У".

Исполнение А без средств измерения объема (по ГОСТ 9218).

Термоизолированная цистерна состоит из четырех секций, основания и отсека обслуживания, расположенного в задней части автоцистерны. Цистерна имеет четыре горловины, предназначенные для наполнения, дезинфекции и осмотра внутренней поверхности корпуса цистерны. Каждая горловина закрывается термоизолированными крышками. Трубопроводы наполнения-слива имеют эффективную защиту от обмерзания в зимнее время. Цистерна имеет герметичный отсек в котором размещены выводы трубопроводов.

Полуприцеп-цистерна безопасна в эксплуатации, оборудована поручнями и удобными площадками обслуживания, имеющими перфорированную поверхность против скольжения при любых климатических условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Базовое шасси	МАЗ-93892
-количество осей / колес	3×12+1
Рабочая вместимость, м ³	24
Количество секций	4
Материал секций	сталь коррозионностойкая
Материал наружной обшивки	сталь коррозионностойкая / углеродистая сталь с ЛКП
Термоизоляция	пенопласт ФРП
Толщина термоизоляции, мм	50
Условный проход трубопровода слива, мм	80
Запорная арматура	донный клапан, один на каждый отсек
Управление донными клапанами	сзади, из отсека
Габаритные размеры, мм	12 260×2 500×3 100
Снаряженная масса, кг	11 000
Полная масса, кг	35 000
-на седельно-сцепное устройство, кг	11 000

-на заднюю тележку, кг	11 500
Высота сцепного устройства, мм	1 250
Рекомендуемый седельный тягач	МАЗ-643008-030-020