



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513) 56-49-32, 56-37-96, 56-45-38, 56-02-59

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Республики, 252/10

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Автоцистерны](#) / [Автотопливозаправщики \(АТЗ\)](#) / **6x6**

АТЗ-20 (567520)



Топливозаправщик АТЗ 20 предназначен для транспортировки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами плотностью не более $0,83 \text{ т/м}^3$ и является мерой полной вместимости.

Корпус цистерны выполнен в виде горизонтального резервуара с внутренними ребрами жесткости (волнорезами) плосковыгнутой формы, которые усиливают надежность всей конструкции цистерны и препятствуют возникновению гидроударов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объем цистерны, м ³	20	
Плотность, т/м ³	0,83	
Поперечное сечение	Чемоданное	
Отсеков, шт.	2	
Материал	09Г2С	
Шасси	МАЗ-6317Х5-470-000 (Евро-4)	
Колесная формула	6x6	
Мощность двигателя, кВт (л/с)	243 (330)	
Габаритные размеры, мм	9 500 x 2 550 x 3 600	
Снаряженная масса, кг	14 500	
Полная масса, кг	31 270	
Распределение нагрузки, кгс	Передние колеса	Задние колеса
Полной массой:	7 110	24 160

Насос	СЦЛ-20/24
Высота самовсасывания, м	4,5

Стандартная комплектация:

- Дыхательный клапан на каждый отсек
- Площадка обслуживания из просечного листа
- Донные клапаны с дублирующим ручным приводом
- Шаровые краны
- Быстроразъемные соединения
- Напорно-всасывающие рукава Ду=75
- Металлические пеналы для напорно-всасывающих рукавов
- 2 огнетушителя
- Пластиковые противооткатные упоры
- Раздаточный рукав, пистолет А-50М, счетчик ППО-25-1,6 СУ