



ООО "СИБПРОМАВТО"  
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22  
тел./факс: (3513) 56-49-32, 56-37-96, 56-45-38, 56-02-59  
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Республики, 252/10  
e-mail: info@sib-avto.ru

## Автобетоновозы

### Автобетоносмесители на шасси МАЗ / Полезная емкость 7 куб.м

**58147S, 58147N**



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатели	Модели	
	58147S	58147N
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси согласно условий эксплуатации, куб.м	7	
Тип привода смесительного барабана	Гидромеханическая передача, отбор мощности от автоном. двигателя Д-242	
Вместимость бака для воды, л	650	
Высота загрузки смесительного барабана, мм	3700	
Высота выгрузки, мм	160...2210	
Частота вращения смесительного барабана, об./мин	0 ...14	
Масса:		
- технологического оборудования, кг	4070	4070
- полная/снаряженная, кг	26700/13270	26700/13420
Распределение нагрузок от полной массы автобетоносмесителя, кг:		
- на переднюю ось	6700	
- на заднюю тележку	20000	
Базовое шасси	МАЗ-6303А3	МАЗ-6303А5
Максимальная скорость движения при полной нагрузке на прямом горизонтальном участке дороги, км/ч	60	
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	8800 x 2500 x 3700	