



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"



г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Самосвалы](#) / 4x2

МАЗ-4581N2-520-020 (-050)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	МАЗ-4581N2-520-020 (-050)
Колёсная формула	4x2
Полная масса автомобиля, кг	12500
Распределение полной массы на переднюю ось, кг	4500
Распределение полной массы на задний мост, кг	8000
Масса снаряженного автомобиля, кг	6350
Грузоподъемность, кг	6000
Модель двигателя	ММЗ Д-245.35Е5
Экологическая норма	Euro-5
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	130 (177) при 2300 об./мин
Максимальный крутящий момент, Н*м	650 при 1200-1600 об./мин
Модель коробки передач	FAST GEAR 6J70T (СААЗ-4334МЗ)
Тип коробки передач	механическая
Число передач вперед/назад	6/1
Передаточное число ведущего моста	4,875
Размер шин	9,00R20
Топливный бак, л	130
Максимальная скорость, км/ч	85**
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч	14,79 (22,09) / 21,27*** (29,14***)
Платформа	прямобортная со скошенными нижними углами боковых бортов (совок), с задней разгрузкой
Объем платформы, м ³	6
Внутренние размеры платформы	3500x2350x1400

(длинахширинахвысота), мм	
Тип кабины	малая, 2-хместная, без спального места, с рестайлинговой облицовкой
Сцепление	фрикционное однодисковое, пневмогидропривод
Тормоза	барабанные с АБС, привод пневматический
Дополнительное оборудование	магнитола, НЖП****, центральный замок, тент, брызгозащита колес

* Размеры с полной массой

** С ограничителем скорости

*** На дороге с асфальтобетонным/грунтовым покрытием

**** На автомобиле в тропическом исполнении (комплектация МА3-4581Р2-420-720) не устанавливается