




ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513) 56-49-32, 56-37-96, 56-45-38, 56-02-59
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Республики, 252/10
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Самосвалы](#) / 6x4

МАЗ-6501С9-8520-000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	МАЗ-6501С9-8520-000
Колёсная формула	6x4
Полная масса автомобиля, кг	33500
Распределение полной массы на переднюю ось, кг	7500
Распределение полной массы на ведущую тележку мостов, кг	26000
Масса снаряженного автомобиля, кг	13425
Грузоподъемность, кг	20000
Объем кузова, м ³	20
Модель двигателя	ЯМЗ-653.10
Экологическая норма	Euro-5
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	302 (412)
Максимальный крутящий момент, Н*м(кг*см)	1900 (194)
Модель коробки передач	ZF 16S2520TO
Тип коробки передач	механическая
Число передач КП	16
Передаточное число ведущего моста	4,59
Размер шин	12.00R20 или 315/80R22,5
Топливный бак, л	300
Максимальная скорость, км/ч	85*
Платформа	П-образная с задней разгрузкой
Тип платформы	короб
Тип кабины	большая с низкой крышей рестайлинг 5440 подрессоренная
Задняя подвеска	рессорно-балансирная 26т
ТСУ	беззаярная сцепка
Тормозная система	с АБС

Комплектация автомобиля МАЗ-6501В9

Электропневмогидровыводы на прицеп, выхлоп вниз слева, с обогревом платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), ПБС (по заказу), спальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине.

Примечание:

На комплектацию в тропическом исполнении подогреватель двигателя не устанавливается.