



ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513) 56-49-32, 56-37-96, 56-45-38, 56-02-59
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Республики, 252/10
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Автоцистерны](#) / [Автотопливозаправщики \(АТЗ\)](#) / **6x6**

АТЗ-22 МАЗ 6317F5/6317F9

В наличии

АТЗ-22, V=22 куб.м., 2 отсека, шасси МАЗ-6317F9 (Евро-5)

Цена: Договорная



Топливозаправщик АТЗ 22 предназначен для транспортировки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,83 т/м³ и является мерой полной вместимости.

Корпус цистерны выполнен в виде горизонтального резервуара с внутренними ребрами жесткости (волнорезами) плосковыгнутой формы, которые усиливают надежность всей конструкции цистерны и препятствуют возникновению гидроударов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объем цистерны, м ³	22
Плотность, т/м ³	0,83
Поперечное сечение	Чемоданное
Отсеков, шт.	2
Материал	09Г2С, толщина 4 мм
Шасси	МАЗ-6317F9-570-001 (Евро-5)
Колесная формула	6x6

Мощность двигателя, л/с	309 (420)	
Снаряженная масса, кг	11 400	
Полная масса, кг	33 150	
Распределение нагрузки, кгс	Передние колеса	Задние колеса
Полной массой:	7 150	26 000
Насос	СЦЛ-20/24Г	
Напорно-всасывающие рукава	2 шт*4м, Ду-75	
Высота самовсасывания, м	4,5	

Стандартная комплектация:

- Стальные крышки заливных горловин с дыхательными клапанами на каждый отсек
- Расположение узла выдачи топлива - в заднем отсеке цистерны, с комплектацией со счетчиком выдачи жидкости ППО-40, с раздаточным рукавом Ду-38 длиной 10 м, расположенном на катушке с механизмом самоскручивания, пистолет раздаточный РКТ-32
- Донные клапаны с дублирующим ручным приводом, с блоком управления. предусмотрены на каждый отсек
- Алюминиевая лестница, складной поручень, алюминиевая площадка обслуживания
- Шаровые краны
- Быстроразъемные соединения
- Напорно-всасывающие рукава Ду=75
- Металлические пеналы для напорно-всасывающих рукавов
- 2 огнетушителя
- Пластиковые противооткатные упоры.

Опция- возможность импортной комплектации:

- 1) алюминиевые крышки заливных горловин;
- 2) рукава напорно-всасывающие Gassoflex 2 шт., ду-75, L=4 м,
- 3) пластиковые пеналы для напорно-всасывающих рукавов;
- 4) донные клапаны Sening на каждый отсек.