



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Дорожно-строительная техника

Коммунальная автотехника

МКД-6943

Машина для обслуживания дорог МКД-6943 на базе Урал-55571-1252-41 предназначена для использования при патрульной очистке дорог с твердым покрытием во время снегопадов, метелей, для посыпки антигололедным покрытием и материалами очищенного участка, а также для укладки песчано-гравийной смеси, песка, гравия, щебня при ремонте дорог.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Двигатель	
Модель	ЯМЗ-238М2 дизельный
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	176 (240)
Дополнительные характеристики МКД-6943	
Ведущие мосты	проходного типа с верхним расположением главной передачи
Вспомогательная тормозная система	тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный
Дальность отбрасывания снега (не менее), м	4
Дорожный просвет, мм	360
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции
Коробка передач	механическая, пятиступенчатая, трехходовая
Масса перевозимой смеси, кг	10 000
Плотность распределения антигололедного материала, кг/м ²	0,15 - 0,5
Площадь, очищаемая от снега за 1 час работы при скорости 50 км/ч, м ²	150 000
Полная масса, кг	20 370
Рабочая тормозная система	с пневмогидравлическим двухконтурным приводом
Раздаточная коробка	механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Ресурс разбрасывателя (полный), ч	2 250
Рулевое управление	с гидравлическим усилителем двухстороннего действия

Сцепление	двухдисковое с пневматическим усилителем
Шины	1 200 x 500-508 156F ИД-П284 с регулируемым давлением
Ширина очищаемой от снега полосы, м	2,5
Подвеска	
Задняя	балансирная с реактивными штангами
Передняя	на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Электрооборудование	
Аккумуляторная батарея	2 шт., ёмкость 190 А-ч каждая
Номинальное напряжение, В	24