



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Дорожно-строительная техника

Шнекороторы

УКСМ «Тройка-2012»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация	Самосвальная платформа, передний шнекороторный отвал, пескоразбрасывающее оборудование
Базовое шасси	Урал 4320-1951-30
Колесная формула	6х6
Полная масса автомобиля, кг	21300
Распределение нагрузки по осям от полной массы, кг	
- на переднюю ось	6500
- на заднюю тележку	14800
Габаритные размеры, мм	
- длина	11575
- ширина	3500
- высота	3500
База, мм	3800 + 1400
Колея передних / задних колес, м	2010 / 2010
Самосвальная платформа	
Объем платформы, м3	7
Тип	Самосвальная с задней разгрузкой, ковшового типа, без заднего борта, обогрев выхлопными газами
Направление разгрузки	Задняя разгрузка
Угол подъема платформы, град	50
Размеры платформы	
- длина	3470
- ширина	2350
- высота	910
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-238М2
Дизельный, четырехтактный с воспламенением от сжатия	
Рабочий объем, л	14,86
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	176,5 (240)
Максимальный крутящий момент, Нм	900
Трансмиссия	
Сцепление	ЯМЗ
Коробка передач	ЯМЗ-236У, механическая, 5-ступенчатая
Раздаточная коробка	В сборе с ходоуменьшителем в однообъемном корпусе

Ведущие мосты	Проходного типа с верхним расположением главной передачи
Тормозная система	
Рабочая тормозная система	пневматическая
Вспомогательная тормозная система	Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный
Шины	
Шины	1200x500-508 156F ИД-П284 с регулируемым давлением
Электрооборудование	
Номинальное напряжение, В	24
Аккумуляторная батарея	2 шт., ёмкость 190 А/ч каждая
Прочее	
Ёмкость топливного бака, л	300
Кабина	Цельнометаллическая, 3-местная, 2-дверная
Проблесковый маяк на крыле кабины	
Дополнительное оборудование	Централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, дополнительный проблесковый маяк на бункере пескоразбрасывателя
Технические характеристики переднего скоростного отвала	
Ширина обрабатываемой полосы, м	2,6
Рабочий угол, град.	45
Максимальная рабочая скорость, км/ч	50
Высота крыла отвала с ножом, м	1,5
Масса, кг	800
Технические характеристики пескоразбрасывающего оборудования	
Объём бункера для смеси, куб.м	7,5
Кузов	цельнометаллический, усиленный ребрами жесткости
Ширина обрабатываемой полосы, м	2-8
Способ регулировки плотности посыпки	гидравлический
Максимальная рабочая скорость, км/ч	50
Технические характеристики шнекороторного отвала	
Ширина обрабатываемой полосы, м	2,6
Производительность, куб.м./час	600-800
Рабочая скорость, км/ч	4,5
Максимальная высота убираемого снежного покрова, м	1
Масса, кг	1000