



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Автофургоны изотермические

МАЗ-6303А5/3844ZА

Изотермический фургон на шасси **МАЗ-6303А5** - мощный и вместительный вариант коммерческого фургона. Основные отличительные особенности изотермического фургона на шасси **МАЗ-6303А5** - кабина старого образца с 2-мя посадочными местами и спальником, мощный двигатель производства Ярославского моторного завода экологического класса Евро-3, простая и надежная коробка передач, изотермический кузов из сэндвич-панелей, соответствующих самым современным требованиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Полная масса автопоезда, кг	44000
Полная масса автомобиля, кг	24500
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	12000
Распределение полной массы:	
- на переднюю ось, кг	6500
- на заднюю тележку, кг	18000
Допустимая грузоподъемность, кг	12500
Объем платформы, м ³	47
Внутренние размеры платформы, мм	7700/2450/2520
Тип кузова	изотермический фургон, сэндвич-панели 40 мм
Двигатель	ЯМЗ-6582.10
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	243 (330)
Коробка передач	ЯМЗ-2381-06 8 ст.
Передаточное число ведущего моста	5,49
Максимальная скорость, км/ч	95
Размер шин	11,00R20
Топливный бак, л	350
Тип кабины	средняя со спальником