



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Урал

[Пожарная автотехника](#) / **Автомобиль пожарный рукавный**

Автомобиль пожарный рукавный АР-2 на шасси 5557-1112-60М



Колесная формула: 6х6,

Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4),

Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-тиступенчатая,

Тип кабины: за двигателем, трехместная,

Привод тормозной системы: пневматический,

Номинальная мощность: 230 л.с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шасси	5557-60	5557-70	5557-72
Колесная формула	6х6		
Полная масса автомобиля, кг	16750		
Максимальная скорость, км/ч	80		
Двигатель	ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4)	ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4)	ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4)
Номинальная мощность, л.с.	230	240	285
Максимальная частота вращения, мин	2100	2300	2300
Максимальный крутящий момент, кгс·м	90	92	115
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин	1100..1500	1300..1600	1300..1600
Коробка передач	ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая
Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15)		
Кабина	Тип - за двигателем, трехместная		
Ведущие мосты	ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49		
Привод тормозной системы	пневматический		
Длина напорных рукавных линий d-150, м	800		

Длина напорных рукавных линий d-77, м	1200
Ствол пожарный лафетный	ЛС-С40
Габаритные размеры (д х ш х в), мм	8 450 х 2 500 х 3 450
Боевой расчет, включая водителя, чел	2+1