



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Бортовые автомобили](#) / Внедорожные

МАЗ-4372С0-521-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Снаряженная масса автомобиля, кг	6950
Распределение массы, кг:	
- на вербую ось	3640
- на Вторую ось	3110
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	11000
Предельно допустимые массы, кг:	
- на вербую ось	4500
- на Вторую ось	6500
Технически допустимая грузоподъемность, кг	4050
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	11750
Колесная формула	4x4
Максимальная скорость, км/ч	85+4 (с электронным ограничением скорости)
Колесная база, мм	3860
Колея передних (задних) колес, мм	2060 (1444 / 2064)
Двигатель	ЯМЗ-53423 (с системой EGR)
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	125 (170) при 2300 об/мин
Максимальный крутящий момент, Нм	670 при 1200-1600 об/мин
Независимый жидкостный подогреватель	14TC-10-M5 (ООО "Афере", РФ) или Hydronic MD10W (ф. "Eberspaecher")
Коробка передач	Shaanxi Fast Gear 6J70TA, механическая
Количество передач	6/1
Вперед/назад	
Раздаточная коробка	Механическая, двухскоростная, с блокировкой дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста.
Передаточные числа раздаточной коробки	1,9560; 1,1878
Передняя и задняя подвеска	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Передаточное отношение переднего/ заднего моста	3,9 / 3,9
Шины	9.00R20

Контрольный расход топлива, л/100 км, не более:	16,9 (17,5)**/17,8 (18,4)** - с Выключенным (4x2) /Включенным (4x4) передним мостом
- при скорости 60 км/ч	25,2 (26,1)**/26,8 (27,8)** - с Выключенным (4x2) /Включенным (4x4) передним мостом
- при скорости 80 км/ч	
Топливный бак, л	130
Тормозная система	Двухконтурная, пневматическая, с отдельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС.
Кабина	Малая, двухместная
Платформа	Бортовая с тентом, для перевозки людей
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/Высота), мм	5245/2215/2000
Дополнительное оборудование (устанавливается по заказу)	Кондиционер, круиз-контроль, магнитола, откидное спальное место В кабине, противотуманные фары, система мониторинга, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал

** Для автопоезда