

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22 тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12 e-mail: info@sib-avto.ru

Урал

Спецтехника для добычи нефти и газа

АЦ-32 на шасси Урал-4320



Агрегат цементировочный АЦ-32У предназначен для нагнетания различных жидких сред при цементировании скважин в процессе бурения и капитального ремонта, а также при проведении других промывочно-продавочных работ в нефтяных и газовых скважинах. В состав агрегата входят: поршневой насос высокого давления, трансмиссия, мерный бак, манифольд для обвязки агрегата с устьем скважины. Агрегат предназначен для работы в умеренной и холодной макроклиматических зонах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Верхнее оборудование
насос высокого давления
-полезная мощность, кВт
-ход поршня, мм
-наибольшее давление, мПа
-наибольшая подача, дм3/с
-диаметр сменных втулок, мм
гдиаметр сменных втулок, мм
-диаметр установленной втулки, мм

Манифольд (условный диаметр), мм:
-приемной линии цементировочного и водяных насосов
-напорной линии цементировочного и водяных насосов
Водоподающий блок
Вместимость, м3:
-мерного бака
-бака для цементного раствора
Шасси
Двигатель
Мощность, л.с.
Расположение цилиндров
Число цилиндров
Экологический класс
Экологический класс

Колесная формула автомобиля
Объем баков для топлива, л
Технически допустимая максимальная масса, кг
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг
Технически допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг
Габариты :
- длина, мм
- ширина, мм
-высота, мм