ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Автоцистерны / Автоцистерны для ГСМ / **6x4**

АЦ12 на шасси МАЗ 6312С5-555-012



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОЦИСТЕРНЫ АЦ-12 на шасси МАЗ 6312С5-555-012:

Объём цистерны – 12 м³

Секция – 1 (одна)
Сечение – чемодан, 2140 мм, что позволило максимально низко расположить центр тяжести автоцистерны

Материал - сталь 09Г2С, 4 мм

Дыхательный клапан – УД1
Горловины – 1 (одна в центральной части цистерны)
Волнорезы – усиленные, выдерживают гидроудары тяжелых нефтяных растворов, изготовлены в виде конуса
Надрамник из квадратной трубы 80х80х5 мм.
Без насоса

Слив – кран шаровый полуоборотный ДУ-80 на задней поверхности цистерны влево

Сливные рукава - 2 шт. по 4 метра в оцинкованных пеналах по бокам цистерны
Глушитель установлен за кабиной

Данная автоцистерна размещена на компактном шасси МАЗ 6312С5-555-012

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель
Колёсная формула
Полная масса автомобиля, кг
Распределение полной массы на переднюю ось, кг
Распределение полной массы на заднюю тележку, кг
База, мм
Монтажный размер, мм
Задний свес, мм
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг
Масса снаряженного автомобиля, кг
Модель двигателя

Экологическая норма
Тип двигателя
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м)
Модель коробки передач
Тип коробки передач
Число передач переднего хода
Установка КОМ
Передаточное число ведущего моста
Тип колес
Размер шин
Топливный бак, л
Максимальная скорость, км/ч
Тормозная система

Тип кабины
ТСУ
Комплектация