



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

КамАЗ

[Шасси](#) / 6х4

КамАЗ 65115-3081-50



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<i>Весовые параметры, нагрузки</i>	
Грузоподъемность, кг	17180
Снаряженная масса, кг	8020
- на переднюю ось	4160
- на заднюю тележку	3860
Полная масса автомобиля, кг	25200
- на переднюю ось	6200
- на заднюю тележку	19000
Полная масса буксируемого прицепа, кг	14800
Полная масса автопоезда, кг	40000
<i>Двигатель</i>	
Модель ДВС	КАМАЗ 740.705-300
Количество, расположение цилиндров	8, V-образное
Экологический класс	ЕВРО-5
Топливо	дизельное

Максимальная мощность, лс	300
Максимальная мощность, кВт	221
- при частоте вращения, об/мин	1900
Максимальный крутящий момент, Нм	1275
- при частоте вращения, об/мин	1300
Рабочий объем, л	11.76
Степень сжатия	18
<i>Коробка передач</i>	
Модель КПП	ZF 9S1310 TO
Тип КП	МКПП
Количество передач	вперед - 9, назад - 1
Максимальный крутящий момент, Нм	1300
Передаточные числа	9,48-0,75
<i>Кабина</i>	
Исполнение кабины	Рестайлинг-1
Спальное место	без спального места
Крыша	высокая
Опрокидывание кабины	гидравлический
Аэродинамический солнцезащитный козырек	есть
Заглушки на крыше кабины	есть
Сиденье водителя	поддрессоренное
Среднее сиденье	по заказ-наряду
Отопитель кабины	нет
УВЭОС	есть
<i>Характеристики шасси</i>	
Ошиновка	двускатная
Топливные баки, л	350
Топливная аппаратура	BOSCH
Система топливоподачи	Common Rail
Бак нейтрализующей жидкости	есть
МКБ	по заказ-наряду
МОБ	есть
АБС	WABCO или KNORR BREMSE
Сцепление	ZF-Sachs MFZ-430
Шины	11.00 R20/11R22,5
Колеса	7,5-20/8,25-22,5 или 7,5-22,5
Средний мост	КАМАЗ
Задний мост	КАМАЗ
Передаточное отношение главной передачи	4,98
КОМ	нет
Управление КОМ	нет
Генератор	3
Предпусковой подогреватель	есть
Боковая защита	по заказу
Задний брус безопасности	нет
ДЗК	9
ТСУ	шкворень-петля
Глушитель	Глушитель-нейтрализатор
Направление выхлопа	налево
Задний свес рамы, мм	1710
Монтажная длина рамы, мм	5755
Колесная база, мм	3690+1320

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

МКБ:

МОБ:

дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5):

ТНВД BOSCH:

система нейтрализ. ОГ(AdBlue):

Common Rail:

ДЗК:

тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ:

УВЭОС