ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Дорожно-строительная техника

Шнекороторы

Шнекороторный снегоочиститель на шасси ЗИЛ 131

В наличии

Одномоторная схема,на базе ЗИЛ 131,двигатель ЯМЗ-238 (240 л.с.)

Цена: Договорная

Снегоочиститель шнекороторный на шасси ЗИЛ 131 предназначен для очистки от снежного наста аэродромов, автомобильных дорог и других территорий, снежных валов, образованных другими снегоочистителями, а также погрузки снега в транспортные средства с помощью погрузочного желоба.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип снегоочистителя	Роторный, одномоторная схема
Тип и марка шасси	ЗИЛ-131 с хранения (6х6)
Шины	12.00 R20 с системой подкачки шин
Запас топлива, л	2х170
Расход топлива, л	мах, 45
Тормозной путь со скорости 30 км/ч,м	12
Производительность, т/ч	1200
Дальность отбрасывания основной массы снега, м	30
Максимальная дальность отброса отдельных кусков снега, м	50
Максимальная толщина снега,	1,2

очищаемая за один проход, м	
Ширина полосы, очищаемая за один проход, м	2,6
Максимальная плотность убираемого снега, т/м ^{3}	0,7
Скорости передвижения, не более, (км/ч):	
- рабочая	0,3 – 6,74
- транспортная	25
Масс снаряженного снегоочистителя, кг	11 200
Габаритные размеры, мм	9 500х2 600х3 100
Дорожный просвет, мм	не менее 250
Тип, марка и мощность двигателя	ЯМЗ-238М2(240 л.с.)
Управление рабочим органом	гидравлическое
Минимальный радиус поворота по боковым ножам рабочего органа, м	13,5
Частота вращения ротора, об/мин (при 1900 об/мин двигателя)	437
Частота вращения шнеков (при 1900 об/мин двигателя)	158
Обслуживающий персонал, чел	1
Гарантия	15 000 км пробега,1200 моточасов или 12 месяцев с даты продажи-в зависимости, что наступит ранее

Одномоторная схема,на базе ЗИЛ 131,двигатель ЯМЗ-238 (240 л.с.)