

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22 тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Iveco AMT

Iveco Cargo / Седельные тягачи

AMT 433910





Тягач седельный «АМТ 433910»

Колесная формула 6х6; Двигатель 279 л.с. ЕВРО-5

Кабина короткая «MLC», без спального места.

Односкатная ошиновка KAMA 425/85R21

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула:	6x6
Колесная база, мм:	3600
Кабина:	Над двигателем, короткая «MLC», без спального места.
	Сиденье водителя на пневмоподвеске регулируемое,с
	электроподогревом, с подголовником, с ремнем безопасности;
	Пассажирское двойное (без регулировок), с ремнями безопасности.
	Цвет кабины – белый.
Максимальная технически	до 35000
допустимая полная масса	
автопоезда, кг	(согласно ОТТС)
Максимальная технически	до 13000 кг
допустимая нагрузка на ССУ	
	(до 10000 кг. на шинах 425/85R21)

Шины: Од Двигатель: ТЕ Коробка передач: ZF Раздаточная коробка Тормозная система Подвеска: Ре Мосты Пе Топливный бак: 28 Оборудование, поставляемое в Пр составе автомобиля:	РЕСТОК 38 (двухстепенное), размер шкворня 2 дюйма. дноскатная ошиновка КАМА 1260-1 (425/85R21) ЕСТОК 6 E28 (5,88 л), жидкостного охлаждения, рядный, ти цилиндровый, с турбонагнетателем на отработавших газах, с истемой впрыска Коммонрейл. Мощность 279 л.с. (205 кВт), рответствует экологическим требованиям EBPO-5 ЕСО ТС 850 вухконтурная, пневматическая, ABS ессорная ередний – пр-ва IVECO; Задние – отечественного пр-ва (УРАЛ) 35 л. (топливозаборник с эл. подогревом) редпусковой подогреватель двигателя «WEBASTO» (5кВт)
Двигатель: ТЕ 6-1 си сой Коробка передач: ZF Раздаточная коробка IVE Тормозная система Дв Подвеска: Ре Мосты Пе Топливный бак: 28 Оборудование, поставляемое в Пр составе автомобиля:	ЕСТОВ 6 E28 (5,88 л), жидкостного охлаждения, рядный, ти цилиндровый, с турбонагнетателем на отработавших газах, с истемой впрыска Коммонрейл. Мощность 279 л.с. (205 кВт), ответствует экологическим требованиям EBPO-5 (6S1000 (6-ст)) (ECO TC 850) (BYXКОНТУРНАЯ, ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ, ABS (10 ССО)
6-т си Соб Коробка передач: ZF Раздаточная коробка IVE Тормозная система Дв Подвеска: Ре Мосты Пе Топливный бак: 28 Оборудование, поставляемое в Пр составе автомобиля:	ти цилиндровый, с турбонагнетателем на отработавших газах, с истемой впрыска Коммонрейл. Мощность 279 л.с. (205 кВт), рответствует экологическим требованиям ЕВРО-5 F 6S1000 (6-ст) ECO TC 850 вухконтурная, пневматическая, ABS ессорная ередний - пр-ва IVECO; Задние - отечественного пр-ва (УРАЛ)
сисов Коробка передач: ZF Раздаточная коробка IVE Тормозная система Дв Подвеска: Ре Мосты Пе Топливный бак: 28 Оборудование, поставляемое в Пр составе автомобиля:	истемой впрыска Коммонрейл. Мощность 279 л.с. (205 кВт), рответствует экологическим требованиям ЕВРО-5 F 6S1000 (6-ст) ECO TC 850 вухконтурная, пневматическая, ABS ессорная ередний - пр-ва IVECO; Задние - отечественного пр-ва (УРАЛ)
сисов Коробка передач: ZF Раздаточная коробка IVE Тормозная система Дв Подвеска: Ре Мосты Пе Топливный бак: 28 Оборудование, поставляемое в Пр составе автомобиля:	истемой впрыска Коммонрейл. Мощность 279 л.с. (205 кВт), рответствует экологическим требованиям ЕВРО-5 F 6S1000 (6-ст) ECO TC 850 вухконтурная, пневматическая, ABS ессорная ередний - пр-ва IVECO; Задние - отечественного пр-ва (УРАЛ)
Соби Коробка передач: ZF Раздаточная коробка IVE Тормозная система Дв Подвеска: Ре Мосты Пе Топливный бак: 28 Оборудование, поставляемое в Пр составе автомобиля: Не	оответствует экологическим требованиям ЕВРО-5 F 6S1000 (6-ст) ECO TC 850 вухконтурная, пневматическая, ABS ессорная ередний - пр-ва IVECO; Задние - отечественного пр-ва (УРАЛ)
Коробка передач: Раздаточная коробка Гормозная система Подвеска: Ремосты Попливный бак: Оборудование, поставляемое в составе автомобиля: Ремоста В Пр	F 6S1000 (6-ст) ECO TC 850 вухконтурная, пневматическая, ABS ессорная ередний - пр-ва IVECO; Задние - отечественного пр-ва (УРАЛ) В л. (топливозаборник с эл. подогревом)
Раздаточная коробка IVE Тормозная система Дв Подвеска: Ре Мосты Пе Топливный бак: 28 Оборудование, поставляемое в Пр составе автомобиля:	ECO TC 850 вухконтурная, пневматическая, ABS ессорная ередний – пр-ва IVECO; Задние – отечественного пр-ва (УРАЛ) В5 л. (топливозаборник с эл. подогревом)
Тормозная система Дв Подвеска: Ре Мосты Пе Топливный бак: 28 Оборудование, поставляемое в Пр составе автомобиля:	вухконтурная, пневматическая, ABS ессорная ередний – пр-ва IVECO; Задние – отечественного пр-ва (УРАЛ) В5 л. (топливозаборник с эл. подогревом)
Подвеска: Ре Мосты Пе Топливный бак: 28 Оборудование, поставляемое в Пр составе автомобиля: Не	ессорная ередний – пр-ва IVECO; Задние – отечественного пр-ва (УРАЛ) 35 л. (топливозаборник с эл. подогревом)
Мосты Пе Топливный бак: 28 Оборудование, поставляемое в Пр составе автомобиля: Не	ередний – пр-ва IVECO; Задние – отечественного пр-ва (УРАЛ) 35 л. (топливозаборник с эл. подогревом)
Топливный бак: 28 Оборудование, поставляемое в Пр составе автомобиля: Не	35 л. (топливозаборник с эл. подогревом)
Оборудование, поставляемое в Пр составе автомобиля: Не	
составе автомобиля: Не	редпусковом подогреватель двигателя «месьдото» (окот)
1	езависимый воздушный отопитель кабины «WEBASTO» (2кВт)
μν	ифровой тахограф (с блоком СКЗИ)
Зе	еркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом
Эл	лектростеклоподъемники
За	ащитные решетки фар
Пр	ротивотуманные фары
Вн	нешний солнцезащитный козырек
Зн	нак автопоезда
Пр	роблесковый маячок (2шт.)
Oc	свещение рабочей площадки
За	апасное колесо для переднего моста (с ДЗК)
До	ополнительное запасное колесо для задних мостов (с ДЗК)
Po	эзетка АБС прицепа
Ог	граничитель скорости 90 кмч
Aĸ	ккумуляторные батареи 2х190Ач
	нетчик расхода топлива и моточасов в составе бортового омпьютера
Oc	сушитель тормозной системы с обогревом
То	опливный фильтр сепаратор с подогревом
Вь	ыключатель массы механический
Ис	сполнение ГСМ (до -45С)
За	адние металлические полукрылки

	Звуковая сигнализация движения задним ходом
	Видеорегистратор двухсторонний (дорога/кабина)
	Устройство вызова экстренных оперативных служб
зип	Домкрат, Огнетушитель, Аптечка, Знак аварийной остановки, Шланг
	для накачки шин 15м., Противооткатные упоры (2шт),
	Светоотражающий жилет, Противопожарная накидка (1600мм х
	2050мм); Бутылка пластиковая с жидкостью для промывки глаз;
	Искрогаситель с сертификатом; Руководство по эксплуатации на
	русском языке; Комплект инструмента в соответствии с РЭ.