

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22 тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

MA3

<u>Шасси</u> / 6x4

MA3-6312C3-527-011



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

29500
7500
22000
9430
4830
4600
20020
ЯМЗ-53623
202 (275)
1177 (120)
ZF9S1310T0
9
NH1c или NH1b
6,4
315/70R22.5
85*
малая 6501

Комплектации шасси МАЗ-6312СЗ

6312C3-0000527-011	основное(народнохозяйственное) исполнение ТС,
	топливный бак 300 л., тормозная система с АБС, с
	ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное
	устройство, кондиционер (по заказу),
	независимый воздушный отопитель кабины (по
	заказу), противотуманные фары (по заказу), вид
	буксирного приспособления - вилка, одно
	спальное место (по заказу), круиз-контроль (по
	заказу), наличие отбора мощности, крылья

	задних колес (по заказу), коробка передач - ZF 9sl310TO, нагрузка на заднюю тележку - 22000кг.
6312C3-0000587-011	основное(народнохозяйственное) исполнение ТС, топливный бак 300 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), вид буксирного приспособления - вилка, одно спальное место (по заказу), круиз-контроль (по заказу), наличие отбора мощности, крылья задних колес (по заказу), коробка передач - 9JS135TA, наличие отбора мощности , нагрузка на заднюю тележку - 22000т.

Примечание: На комплектацию в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.

^{* -} обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового шасси