

Шасси	
Базовое шасси	МАЗ-6312СЗ
Колесная формула	6х4
Двигатель	ЯМЗ-53623
Крановая установка	
Грузоподъемность, т	25
Грузовой момент, тм	85
Опорный контур, м	5,43 х 6,00
Длина стрелы	9,9 - 30,7
Длина гуська, м	9,0

Наибольшая высота подъёма, м	
С основной стрелой	30,6
С гуськом	39,3
Вылет, м	
С основной стрелой	1,9 - 27,0
С гуськом	9,7 - 30,0
Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин	0,2 - 7,4
Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин	40,0
Скорость посадки, м/мин	0,2
Скорость передвижения, км/ч	60,0
Частота вращения, мин-1	0,3 - 1,9
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	
Длина, мм	11 945
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	3 950
Полная масса с гуськом, т	23,32
Распределение нагрузки на дорогу	
Через шины передних колёс, т	7,32
Через шины задней тележки, т	16,00

Опции к автокранам

- Удлинитель стрелы - "гусек" 9,0 м
- Электро-пропорциональная система управления крановыми операциями
- Механизм наклона кабины крановщика
- Строительная корзина грузоподъемностью 250 кг
- Установка спальной полки в кабине МАЗ