



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Автокраны и КМУ

[Ивановец](#) / 25 тонн

КС-45717К-3В (стрела 23 м)

Автомобильный кран КС-45717К-3В предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами, а также ядовитыми и взрывчатыми веществами на рассредоточенных объектах.

- Базовое шасси - КАМАЗ-43118 экологического класса 5
- Максимальная грузоподъемность при работе с обычными грузами - 25 т
- Максимальная грузоподъемность при работе с ядовитыми и взрывчатыми веществами - 20 т
- Привод механизмов крана - гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций
- Стрела - телескопическая трёхсекционная. Телескопирование стрелы - гидроцилиндром и системой полиспастов. Возможны исполнения металлоконструкций стрелы из стали 10ХСНД и стали S700MC. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м., устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 град.
- Ограничение грузоподъемности и фиксация параметров работы крана - при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъемности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров
- Класс шасси - вездеход

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шасси	
Базовое шасси	КАМАЗ-43118
Колесная формула	6x6
Двигатель	КАМАЗ-740.705-300
Крановая установка	
Грузоподъемность, т	25
Грузовой момент, тм	80
Опорный контур, м	4,95 x 5,60
Длина стрелы	8,9 - 23,0
Длина гуська, м	9,0
Наибольшая высота подъёма, м	
С основной стрелой	22,7
С гуськом	32,2
Вылет, м	
С основной стрелой	2,0 - 21,0
С гуськом	9,0 - 30,0
Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин	0,2 - 4,8
Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин	39,0
Скорость посадки, м/мин	0,2
Скорость передвижения, км/ч	60,0

Частота вращения, мин-1	0,3 - 1,4
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	
Длина, мм	10 900
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	3 900
Полная масса с гуськом, т	21,50
Распределение нагрузки на дорогу	
Через шины передних колёс, т	6,50
Через шины задней тележки, т	15,00