



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"


г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Шасси](#) / 6x4

МАЗ 6310С5-525(-575)-031



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.	28000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:	
на переднюю ось, кг	7500
на вторую ось, кг	13000
на третью ось, кг	7500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг...	8500
Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии: на переднюю ось, кг	4600
на вторую ось, кг	3900
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг	19500
Двигатель	ЯМЗ-53603
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	241(328)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м)	1270(130)

Коробка передач	9s1310TO
Число передач КПП	9
Передаточное число моста	5,71
Размер шин	315/80R22.5
Модель коробки отбора мощности.	NH/1c или NH/1b
Максимальная скорость, км/ч	85*
Тип кабины малая	6501

Комплектации шасси MA3-6310C5

6310C5-0000525-031	основное (народнохозяйственное) исполнение ТС, топливный бак 300 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), вид буксирного приспособления - вилка, одно спальное место (по заказу), круиз-контроль (по заказу), наличие отбора мощности (по заказу), боковое защитное устройство (по заказу), заднее защитное устройство (по заказу), крылья задних колес (по заказу).
6310C5-0000575-031	тропическое исполнение ТС, топливный бак 300 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, кондиционер (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), вид буксирного приспособления - вилка, одно спальное место (по заказу), круиз-контроль (по заказу), наличие отбора мощности (по заказу), боковое защитное устройство (по заказу), заднее защитное устройство (по заказу), крылья задних колес (по заказу).

Для комплектаций 6310C5-575-031/731:

-коробка передач. 9jsl35TA

(КОМ QH-70 под насос, QH-50 или QH-70 по заказу)

Примечание: На комплектацию в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.

* - обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля