



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Урал

Мусоровоз

Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5У

Мусоровоз КО-440-5У предназначен для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твёрдых бытовых отходов.

В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой, толкающая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы. Загрузка отходов в кузов производится из контейнера **боковым манипулятором**.

Уплотнение отходов в кузове производится **толкающей плитой**. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой.

Преимущества мусоровоза КО-440-5У:

- увеличенный полезный объем кузова;
- высокопрочные металлорукава высокого давления;
- гидрофицированный задний борт с автоматическими замками;
- возможность погрузки стандартных металлических контейнеров 0,75 м³;
- повышенная проходимость.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула	6x6	
Параметры масс		
Полная масса, кг	21 300	
Масса спецоборудования, кг не более	4 900	
Грузоподъемность манипулятора, кг	700	
Кузов мусоровоза		
Вместимость кузова, мм ³	22	
Масса загружаемых отходов, кг	7 500	
Коэффициент уплотнения мусора	от 1,5 до 6	
Двигатель		
Модель	ЯМЗ-53622-10 (В)	
Тип	четырёхтактный	
Мощность двигателя, л.с.	240	
Коробка передач		
Модель	ЯМЗ-0905, 5-ступ	
Тип	Механическая, 5-ст	
Шины		
Размерность шин	425/85R21	
Габаритные размеры		
Длина, мм	9 940	
Ширина, мм	2 550	
Высота, мм	3 980	

Базовое шасси	УРАЛ-4320, NEXT-4320
Объем кузова	22 м ³
Полная масса	21 300 кг
Тип топлива	Дизель
Коэффициент уплотнения мусора	1,5-4
Грузоподъемность манипулятора	до 700 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	9 940 × 2 550 × 3 980 мм
Усиление кузова ребрами жесткости для обеспечения прочности	
Гидрофицированный задний борт с автоматическими замками	