

Iveco AMT

[Iveco Trakker](#) / Седельные тягачи

Седельный тягач AMT 632910



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Колесная формула 6х6
- Колесная база, мм 4000/1400
- Допустимая масса автопоезда GVW, кг 97 500
- Максимальная нагрузка на ССУ, кг до 27 000*
-

* - при ограничении скоростного режима и применении шин с соответствующим индексом нагрузки, при применении шин 12,00R20, нагрузка на ССУ составляет 20 000 кг

Кабина

- Повышенной комфортности на пневмоподвеске, ширина 2500 мм.

- 2-х местная с 1 спальным местом.
- Сиденье водителя на пневмоподвеске, регулируемое, с интегрированным подголовником
- Сиденье пассажира регулируемое с интегрированным подголовником, с ремнем безопасности
- Климат-контроль
- Круиз-контроль
- USB+MP3 плеер с акустической системой
- Центральный замок с пультом ДУ в ключе
- Проблесковые маячки на кабине
- Электроподъем кабины
- Знак автопоезда
- Внешний солнцезащитный козырек
- Счетчик рабочих часов
- Звукопоглощающая обивка кабины на 80 ДБ
- Цифровой тахограф с СКЗИ
- Противотуманные фары
- Система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС
- Обогреваемые зеркала заднего вида
- Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида
- Электростеклоподъемники
- Ограничитель скорости 90 кмч
- Цвет кабины красный

Шины

- Двускатная ошиновка 12,00R20, импорт.
- Запасное колесо , размещенное в транспортном положении на ССУ
- Крепление запасного колеса в транспортном положении на ССУ (без ДЗК)

Двигатель

Объем 11л / Евро 5 / 430 л.с.

- Дизельный 6-ти цилиндровый рядный, оснащенный системой турбонаддува с клапаном сброса избыточного давления выхлопных газов на входе в турбину и промежуточным охладителем подаваемого в цилиндры воздуха. Система подачи топлива - Common Rail.

- Рабочий объем двигателя - 11120 см³
- Количество клапанов - 24
- Максимальная мощность двигателя - 430 л.с. (316 кВт) при - 1900 об/мин.
- Максимальный крутящий момент - 2000 Нм в диапазоне 1100 - 1500 об/мин.
- Содержание токсичных веществ в отработавших газах соответствует нормам EURO 5

Сцепление

- Сухое однодисковое, нажимного типа с диафрагменными пружинами.
- Сервопривод. Автоматическая регулировка. Наружный диаметр 17"

Коробка передач

Fast Gear 12JSDX220TA-B

Механическая, синхронизованная с сервоприводом

Число ступеней 12+2

Дополнительная пятая опора КПП

Раздаточная коробка

ZQC2000-69Y

- С постоянным полным приводом
- С насосом принудительной смазки
- Механическая, трехвальная, двухступенчатая с дифференциалом

Подвеска

- Передняя: многолистовая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа, стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста. Усиленный мост г/п 10 000 кг.
- Задняя: многолистовая рессора 2х16 тн., стабилизатор поперечной устойчивости заднего моста. Усиленные мосты г/п 2х 16 000 кг с планетарными колесными редукторами на 5 саттелитах для сверх тяжелых условий эксплуатации. С блокировками межосевого и межколесных дифференциалов

Рулевое управление

- Гидравлический усилитель
- Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету

Тормозная система

- Двухконтурная пневматическая
- ABS
- Тормозные механизмы, тип: для всех осей барабанные

- Осушитель тормозной системы
- Моторный тормоз-замедлитель

Электросистема

- Напряжение: 24 В
- Аккумуляторная батарея в запираемом ящике: 2x180 Ач
- Генератор: 28 В-90 А
- Стартер: 5 кВт
- Выключатель массы
- Внешняя розетка

Топливный бак

- 400 л. алюминиевый
- Топливозаборник с эл. подогревом
- Топливный фильтр - сепаратор

Седельно сцепное устройство

JSK38C-1 две степени свободы или аналог (Sampra)

- Размер шкворня 3.5"
- Высота седельно-сцепного устройства под нагрузкой, мм 1480*

*-согласовывается дополнительно

Оборудование, поставляемое в составе автомобиля

- Предпусковой подогреватель
- Огнетушитель, аптечка первой помощи, знак аварийной остановки
- Шланг для подкачки шин длиной 15 м
- Инструментальный ящик, интегрированный в кабину
- Внешняя розетка
- Противооткатные упоры 2 шт.
- Чехол утепления радиатора
- Исполнение ГСМ (до -45С)
- Руководство по эксплуатации
- Легкая крано-манипуляторная установка за кабиной (до 1 тн.)
- Металлические полукрышки задней тележки

- Сигнализатор движения задним ходом

- **ЗИП:** Знак аварийной остановки, Аптечка первой помощи, Домкрат, Шланг для подкачки шин, Два противооткатных упора, Чехол утепления радиатора, Руководство по эксплуатации.