



# СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

## МАЗ

### Сортиментовозы

#### Полноприводный сортиментовоз на шасси МАЗ 6317F9-570-051



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула	6x6
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг	55 000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг	33 150
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на передний мост, кг	7150
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на ведущую тележку мостов, кг	26 000

Технически допустимая грузоподъемность , кг	19 600
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	11 550
Тип кабины	большая подрессоренная
Тормозная система	с АБС
Максимальная скорость автомобиля км/ч	85*
Двигатель	ЯМЗ-6587
Мощность двигателя кВт (л.с.)	309(420)
Мах. крутящий момент, Нм(кгсм)	1766(180)
Коробка передач	12JS200TA
Число передач КП	12
Раздаточная коробка	
число передач	1
передаточное число	1,107
Передаточное число моста	6,04
Размер шин	16.00R20 (Бел-95)
Тип кабины	Большая
Объем топливного бака, л	500
Специальное оборудование:	
Система централизованной накачки шин	Нет
Электропневмовыводы	Есть
НЖП 14ТС-10-М4 ф. Адверс	Есть
Устанавливается по дополнительному заказу (за оплату)	Кондиционер, утеплитель передка, КОМ на торце КП без насоса, кронштейны под надстройку, циклон очистки воздуха, независимый воздушный отопитель кабины, крылья задних колес, ЗЗУ, нижний бампер, пневмосигнал, противотуманные фары.
Сортиментовозная площадка габариты	6200x2550x2300 мм
высота коников	2 200 мм
объем	30 м3.
Щит безопасности	4мм. (глухое исполнение из рифленного металла)
Четыре пары коников (усиленные из стали 09Г2С)	
защита задних фонарей	