



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Прицепная техника

[Полуприцепы-цистерны \(ППЦ\) / Для ГСМ \(ППЦ, ППЦА\)](#)

ППЦ 96226-05



Модель полуприцеп-цистерна ППЦ 96226-05 соответствует требованиям к весовым параметрам транспортных средств Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Предназначена для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,86 т/м³ при температуре окружающей среды от -40С до +50С. Поверяется как транспортная мера полной вместимости, согласно требованиям ГОСТ Р 8.569-98 с выдачей "Свидетельства о поверке".

Рессорные оси подкатной тележки с осевой нагрузкой 10 тонн (BPW, Германия), произведены в специальном исполнении для России и являются оптимальным решением для передвижения по бездорожью. **ССУ до 1 700мм** - один из лучших вариантов для полноприводных тягачей, при эксплуатации в труднопроходимых условиях. **Просторный сплошной ящик** является надежной защитой сливной коммуникации, запасного колеса и ЗиП от грязи, снега и механических повреждений "из вне". **Электронная система торможения TEBS** сохраняет историю эксплуатационных данных: часы работы, нагрузки и перегрузки, статистику торможений и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объем цистерны, м ³	40 000
Плотность, т/м ³	0,86
Поперечное сечение	Чемоданное
Продольное сечение	Переменное
Отсеков, шт.	2-5
Материал	09Г2С
Подкатная тележка	BPW
Подвеска	Рессорная
Тягач	МАЗ-5432А5, КАМАЗ-54115/5460 и т.д.

Габаритные размеры, мм:	12 350 x 2 550 x 3 560	
Снаряженная масса, кг	10 600	
Полная масса, кг	43 800	
Распределение нагрузки, кг	Седло	Тележка
Полной массой	15 300	28 500

Стандартная комплектация:

- Алюминиевые крышки горловин «Промприбор» (Ливны)
- Дыхательный клапан на каждый отсек «Промприбор» (Ливны)
- Экологический короб для предотвращения пролива продукта
- Алюминиевая площадка обслуживания из просечного листа
- Балансированные донные клапаны Niehuser (Германия)
- Блок управления донными клапанами Sening (Германия)
- Быстроразъемные соединения Elaflex (Германия)
- Напорно-всасывающие рукава Gassoflex
- Пластиковые пеналы для напорно-всасывающих рукавов
- Огнетушитель
- Пластиковый контейнер для огнетушителя
- Пластиковые противоткатные упоры
- Окраска импортным ЛКП Prospectrum Coating BVBA (Бельгия)
- Барабанные тормоза с системой TEBS
- Материал цистерны сталь-09Г2С

Дополнительная комплектация:

- Система рекуперации паров и нижнего налива - Ливны, Civacon, Sening
- Алюминиевые крышки горловин Civacon
- Донный клапан Alfons Haar, Civacon, Sening
- Быстроразъемные соединения Kamlok
- Напорно-всасывающие рукава Elaflex (Германия)
- Насосная станция, насосы 1СЦЛ-20/24Г, 1СВН-80А, Sening, Alfons Haar, SAMPI
- Материал цистерны - нержавеющая сталь и алюминиево-магниевый сплав АМГ5М
- Нанесение цветографических схем по карте окраске