

МАЗ

[Мусоровозы](#) / **Контейнерные**

КО-450-11



В состав спецоборудования входят следующие основные узлы: надрамник, стрела, контейнер, аутригеры, гидросистема, система трубопроводов, электрооборудование.

Высококачественная покраска всех узлов и деталей до сборки в сочетании со сплошными сварными швами предотвращает образование очагов коррозии и обеспечивает надежность и долговечность металлоконструкций.

Применение высококачественных металлорукавов высокого давления, соответствующих европейскому стандарту DIN, исключает вероятность их разрыва и протечек масла в местах соединений.

Ключевые преимущества:

- Простота и надежность в эксплуатации и обслуживании;
- Вместительные съемные контейнеры открытого типа;
- Самосвальная разгрузка контейнера;
- Установка и фиксация контейнера в любом промежуточном положении;
- Специальные крюки для крепления на контейнере защитного тента;
- Обслуживание одним мусоровозом нескольких съемных контейнеров на большой территории;
- Вывоз заполненных контейнеров в любое время суток;
- Безопасная работа во время подъема и опускания контейнера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель шасси	МАЗ-457043
Транспортная скорость, км/ч	60
Масса мусоровоза полная, кг	10100
Масса спецоборудования (без контейнера), кг	1550
Масса перевозимого груза с контейнером, кг	4225

Вместимость контейнера закрытого типа, м ³	
Вместимость контейнера открытого типа, м ³	8
Время установки контейнера с земли на автомобиль, сек	70
Время снятия контейнера, сек	80
Время разгрузки контейнера самосвальным способом, сек	60
Тип привода рабочих органов	гидравлический
Длина в транспортном положении, мм	5650
Ширина в транспортном положении, мм	2550
Высота в транспортном положении, мм	3200
Длина с контейнером, установленным на площадке, мм	9500
Высота при опрокидывании контейнера	4200