ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Автофургоны изотермические

"Купава" 570111

Изотермический фургон "Купава" 570111 на базе шасси МАЗ 5337 класса In по классификации СПС объемом 26,3куб.м, грузоподъемностью 9650кг с внутренними размерами Д[5,24] х Ш[2,5] х В[2]М обладает хорошими теплоизоляционными качествами К<0,7Вт/кв.м*с. Изотермический корпус фургонов изготавливается из сэндвич-панелей с внутренней обшивкой с добавлением ДВПО. Пол покрывается рифленым алюминием, полиуретановой заливкой с добавлением фанеры с ЛКП. Задний дверной проем облицован окрашенной оцинкованной, либо нержавеющей сталью. Помимо задней двери, возможна установка боковой двери, для дополнительных удобств при проведении погрузо-разгрузочных работ. Фурнитура фургона выполнена из стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шасси		5337
Обозначение кузова		570111
Коэффициент теплопроводности, Вт/м^2 °С		0,7
Полная масса автомобиля, кг		18000
Грузоподъемность, кг		9650
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	7,61
	Габаритная ширина, В	2,6
	Габаритная высота, Н	3,61
Внутренние размеры кузова, м	Длина	5,24
	Ширина	2,49
	Высота	2
Объем кузова, м^3		26,3
Площадь пола кузова, м^2		13
Толщина панелей, мм	Пол	135
	Стены (перед/бок)	50/50
	Крыша	50
	Двери	57
Возможность монтажа ХОУ		+

- Кузов выполнен из сэндвич-панелей:
- наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик;
- внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО.

Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП

Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь.

Возможна установка боковой двери.

Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.