ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Прицепная техника

Тралы / Полуприцепы / Высокорамные свыше 40 тонн

94162-0000012-01



Стандартное оснащение

- пневмопривод тормозов WABCO (Германия)
- опорное устройство JOST (Германия)
- подъемник запасного колеса полуприцепа на гусаке
- противооткатные упоры (SUER, Германия)
- боковая защита, инструментальный ящик
- дополнительные опоры для заезда техники
- алюминевая бортовая площадка на гусаке
- отбойные брусья по длине площадки (4 положения по колее)
- утопленные увязочные кольца по длине площадки
- одноступенчатые трапы с механическим приводом

Доп. оборудование

- Дополнительные устройства для увязки груза (лебедки)
- Уширители рамы выдвижные несущего типа
- Уголковые трапы
- Съёмные коники
- Вантовые крепления и крепёжные цепи
- Быстросъёмные отбойные брусья
- Каркас + тент на бортовую площадку
- Домкраты
- Топливный бак
- Система контроля давления в шинах
- Дополнительное запасное колесо

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина площадки	11 260 мм
Ширина площадки	2 530 мм
Погрузочная высота	1 210 мм
Высота ССУ	1 650 мм
Грузоподъемность	42 000 кг
Снаряженная масса	12 500 кг
Нагрузка на дорогу через шины	37 500 кг
Нагрузка на ССУ	17 000 кг
Подвеска	Зависимая рессорная BPW (Германия)
Шины	12,00R20/12+1
Опорное устройство	JOST (Германия)
Шкворень	2 дюйма JOST или GF (Германия)