



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Урал

[Самосвалы](#) / **Урал-58312Е**

Самосвал 58312Е на шасси "Урал" 4320-72М



Колесная формула: 6х6,

Модель двигателя: ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4),

Коробка передач: ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая,

Тип кабины: за двигателем, трехместная,

Привод тормозной системы: пневматический,

Шины: 425/85 R21 с регулируемым давлением,

Грузоподъемность: 9 т.,

Номинальная мощность: 285 л.с.,

Особенности комплектации: 3-х сторонняя разгрузка, V= 11,3м3, г/ц "НЕФАЗ"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шасси	4320-60	4320-70	4320-72
Колесная формула	6х6		
Грузоподъемность	9000		
Полная масса, кг	21300		
Распределение полной массы автомобиля, кг:			
- на переднюю ось	5 300		
- на заднюю тележку	16 000		
Максимальная скорость, км/ч	80		
Двигатель	ЯМЗ-65654, V-образный (ЭК-4)	ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4)	ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4)
Номинальная мощность, л.с	230	240	285
Максимальная частота вращения, мин-1	2100	2300	2300
Максимальный крутящий	90	92	115

момент, кгс·м			
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1	1100..1500	1300..1600	1300..1600
Коробка передач	ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая
Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15)		
Кабина	Тип - за двигателем, трехместная		
Ведущие мосты	ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49		
Привод тормозной системы	пневматический		
Ёмкость топливного бака, л	300		
Платформа:	Самосвальная (направление разгрузки: на 2 боковые стороны и назад)		
Объем платформы, м ³	12		
Угол подъема платформы, град	50		
Шины	425/85 R21 с регулируемым давлением		