ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Урал

Шасси

4320-4971-80М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула	6х6
ПАРАМЕТРЫ МАСС	
Полная масса, кг	21 020
Масса перевозимого груза, кг	12 500
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОЙ МАССЫ АВТОМОБИЛЯ, КГ	
На передний мост	5 720
На заднюю тележку	15 890
Полная масса буксируемого прицепа, кг	11 500
Максимальная скорость а/м Урал бортовой, км/ч	85
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип	ЯМЗ-53642-10
Номинальная мощность при 2100 об/мин, кВт (л.с.)	285 л.с.
Максимальный крутящий момент при 1350 мин 1 Н-м (кгсм)	883 (90)
Сцепление	Двухдисковое с пневматическим усилителем
Коробка передач	Механическая, пятиступенчатая, трехходовая
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Ведущие мосты	Проходного типа с верхним расположением главной передачи
Карданная передача	Открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках
ПОДВЕСКА	
Передняя	На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя	Балансирная с реактивными штангами
Количество мест для перевозки людей	3
Кабина	Бескапотная со спальным местом
Рулевое управление	С гидравлическим усилителем двухстороннего действия
Рабочая тормозная система	С пневмогидравлическим двухконтурным приводом
Вспомогательная тормозная система	Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный
Шины	425/85 R21
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
Номинальное напряжение, В	24
Аккумуляторная батарея	2 шт.,ёмкость 190 А/ч каждая
Емкость топливного бака, л	300+210

Запас хода по контрольному расходу топлива при скорости 60 км/ч, км	980
Габаритные размеры автомобиля, мм	9280x2500x3280
Дорожный просвет, мм	400
Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м	11,4
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ	
Подъем, град	600 (60)
Ресурс до первого капитального ремонта, км	250 000
КОНТРОЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100КМ	
При скорости движения 40 км/ч	31
При скорости движения 60 км/ч	36