



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

КамАЗ

Спецтехника для добычи нефти и газа

БМ на шасси Камз 43118



Установка блока манифольда БМ70/32 предназначена для обвязки насосных агрегатов между собой и с устьевой головкой при цементировании нефтяных и газовых скважин, гидравлическом разрыве пластов и гидропескоструйной перфорации, в условиях холодного (I_2) в умеренного макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80.

Он оснащен системой контроля технологических процессов (СКЦС)

Климатическое исполнение установки – У, категория размещения – I по ГОСТ 15150-69 (при рабочей температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40°C).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Техническая характеристика БМ 70/32

Основные технические характеристики установки, параметры и размеры, приведены ниже:

Шифр	БМ70/32
Наибольшее рабочее давление	
- в напорном коллекторе, МПа (кгс/см ²)	32(320)-70(700)
- в раздающем коллекторе, МПа (кгс/см ²)	2,5(25)
Количество отводов:	
- на напорном коллекторе, шт	6
- на раздающем коллекторе, шт	8
- от напорного коллектора к устьевой головке, шт	2
Условный проход отводов, мм	50
Грузоподъемный механизм	кран-укосина
Грузоподъемность нетто, т	
- максимальная	0,998
- на максимальном вылете стрелы	0,380
Монтажная база	Камаз 43118-3027-50