



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Урал

Спецтехника для добычи нефти и газа

АДПМ на шасси Урал-43203-61,,71



Агрегат АДПМ-12/150 предназначен для депарафинизации скважин горячей нефтью, а также для других технологических операций, где требуется подача продавочной жидкости под высоким давлением в условиях холодного и умеренного макроклиматических районов. Наличие технологических и вспомогательных трубопроводов дает возможность быстро подключать агрегат к скважине и емкости с нефтью. Агрегат легко запускается в работу, нефть нагревается до установленной температуры за 20 мин. с момента пуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Верхнее оборудование
Производительность по нефти, м3/час
Температура нагрева нефти, ОС
-безводной

обводненной до 30%

Нагреваемая среда
Время нагрева нефти до рабочей температуры, мин
Вязкость, СПЗ, не более
Давление рабочее, мПа (кгс/см ²)
Топливо, используемое при работе агрегата
Расход топлива на нагрев нефти, кг/ч, не более
Нагнетательный насос
Топливный насос установки
Тип приборов щита управления
Объем топливного бака, л
Трубопроводы вспомогательные, шт
Рукав всасывающий, шт
Противопожарное оборудование, шт
Шасси

Двигатель

Мощность двигателя, л.с.

Расположение цилиндров

Число цилиндров

Экологический класс

Колесная формула автомобиля

Технически допустимая максимальная масса, кг

Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг

Технически допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг

Габариты :

- длина, мм

- ширина, мм

-высота, мм