



# СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

## КамАЗ

### Автоцистерны

#### АЦПТ-10 (термос) на шасси КамАЗ 43118-50



**Цистерна для воды АЦПТ-10 Камаз 43118 предназначена для транспортирования и кратковременного хранения пищевых жидкостей.**

**Автоцистерна для воды оснащена системой подогрева емкости и насосного отсека отработавшими газами и ТЭНом. В теплоизоляционном слое в нижней части цистерны выполнен канал, по которому отработавшие газы из выпускной системы автомобиля проходят через цистерну, далее через трубу в насосном отсеке отводятся вертикально вверх в атмосферу.**

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цистерна		
1	Объём цистерны не менее, м <sup>3</sup>	10,0
2	Форма поперечного сечения цистерны	Чемодан
3	Материал цистерны: 1) - внутренняя часть ; 2) - наружная часть	1) нержавеющая сталь толщиной 2 мм, 2) сталь марки СтЗ с ЛКП

4	Количество секций	1
5	Исполнение	Термос (термоизоляция с толщиной нанесения не менее 100 мм)
6	Исполнение горловины и крышки	Термоизолированное
7	Лестница на площадку обслуживания горловины	Заднее расположение
8	Площадка обслуживания	из просечного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом
9	Цвет цистерны	уточняется при заключении договора
<b>Насосная установка</b>		
10	Модель	СВН-80АС (для перекачивания пищевых жидкостей)
11	Привод	от системы гидрофикации автомобиля
12	Возможность слива	насосом и самотеком
<b>Система слива/наполнения</b>		
13	Отсек обслуживания - <b>заднее расположение с освещением</b>	<b>утепленный с обогрев от системы выхлопных газов и автономным отопителем</b>
14	Обогрев емкости	<b>выхлопными газами</b>
15	Трубопровод цистерны, мм	Ду 50 из нержавеющей стали
16	Быстроразъемные соединения (БРС)	типа Камлок Ду 50
17	Пенал для рукава	оцинкованный с крышками по бокам, L=4250мм (2 шт.)
18	Рукав напорный, м	3 м x2 шт.

Характеристики - Шасси КамАЗ 43118-50:

Колесная формула 6x6, 1-скат. ошиновка, шины 425/85R21, ДВС КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5), топливная аппаратура BOSCH, Common Rail или ТНВД АЗПИ, система нейтрализации ОГ (AdBlue), КПП ZF9 или 154, г/п 13,45т., кабина со спальным местом или без, монтажная длина рамы 5945мм, колесная база 4100мм, ДЗК за кабиной (ДЗК на заднем свесе), топливные баки 350+210л, ТСУ крюк-петля, МКБ, МОБ, кнопка УВЭОС.