



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Автоцистерны](#) / Автоцистерны вакуумные

АКН-10 на шасси МАЗ 5340С3-525-013



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технические характеристики АКН-100Д на [шасси МАЗ 5340С3-525-013](#):

Номинальная вместимость цистерны	10 000 л (1 секция с волнорезом, 1 горловина)
Сечение цистерны	Круглое (с поясным креплением)
Материал цистерны	09Г2С (толщина стенок и днищ) - 4 мм, волнорезы, наружные шпангоуты, внутренние усилители

Наружное покрытие	Импортное лакокрасочное покрытие, оранжевого цвета
Внутреннее антикоррозийное покрытие	предусмотрено
Насосная установка	PNR-124D, производительность 730 м3/ч, глубина забора конденсата до 8 м и метров, влагоотделитель, фильтр очистки воздуха, вакуумный клапан, клапан избыточного давления.
Клапаны	Ограничения давления, ограничение вакуума
Лестницы, грузовые крылья	Лестницы – в зоне горловины, грузовые пластиковые крылья
Доработка под перевозку опасных грузов	Вынос глушителя вверх со встроенным искрогасителем, предусмотрена установка 2-х проблесковых маячков оранжевого цвета, 2-х огнетушителей в пластиковых боксах, кнопка IP-65, тахограф, УОС, набор ADR, защита топливного бака, ЗЗУ, экранирование электропроводки, катушки заземления, ящик для песка,
Цвет	ОРАНЖЕВЫЙ
Надпись	ОГНЕОПАСНО
Оборудование цистерны	Площадка для обслуживания горловины
Оборудование цистерны	Горловина ДУ-500 мм
Оборудование цистерны	Ящик для песка
Оборудование цистерны	Огнетушитель ОП-6- 2 шт.
Оборудование цистерны	Рукава напорно-всасывающий ДУ-100,6 м -1 шт.
Оборудование цистерны	Смотровые окна уровня налива сферические съемные
Оборудование цистерны	Подсветка смотровых окон и зоны работы сзади емкости
Оборудование цистерны	Механически открывающиеся заднее доньшко

Характеристики - Шасси МАЗ 5340С3-525-013:

Технически допустимая масса автопоезда, кг	36000
Технически допустимая масса автомобиля, кг	20500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля	
на переднюю ось, кг	7500
на заднюю ось, кг	13000
Технически допустимая грузоподъемность, кг	13210
Двигатель	ЯМЗ-53623
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	202 (275)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгсм)	4477 (420)
Коробка передач	ZF 9S1310 TO
Число передач	9
Передаточное число моста	4,2
Размер шин	315/80R22.5
Максимальная скорость, км/ч	85
Тип кабины	Малая 6501
5340С3-0000С25	топливный бак 500 л. (300 л. - по заказу), тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, задняя подвеска - малолитровая со стабилизатором, НЖП, переднее защитное устройство, круиз-контроль (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85

км/ч), БЗУ (по заказу), кондиционер (по заказу), коробка отбора мощности (по заказу), противотуманные фары (по заказу), указатель скорости - тахограф цифровой (спидометр - по заказу), одно спальное место (по заказу), крылья задних колес (по заказу).

		Комплектации шасси автомобиля МА3-5340СЗ			
Наименование признака	Значение признака	525-013	525-023	575-013	575-023
		525-713	525-723	575-713	575-723
Коробка передач	ZF 9S1310T0	X	X		
	9jsl35TA			X	X
Вид буксирного приспособления	беззазорная сцепка	X		X	
	вика		X		X