



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

КамАЗ

[Шасси](#) / 6x6

КамАЗ 65111-3090-50



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<i>Весовые параметры, нагрузки</i>	
Грузоподъемность, кг	16460
Снаряженная масса, кг	8740
- на передний мост	4765
- на заднюю тележку	3975
Полная масса автомобиля, кг	25200
- на передний мост	6200
- на заднюю тележку	19000
Полная масса буксируемого прицепа, кг	13000
Полная масса автопоезда, кг	38200
<i>Двигатель</i>	
Модель ДВС	КАМАЗ 740.705-300
Количество, расположение цилиндров	8, V-образное
Экологический класс	ЕВРО-5
Топливо	дизельное

Максимальная мощность, лс	300
Максимальная мощность, кВт	221
- при частоте вращения, об/мин	1900
Максимальный крутящий момент, Нм	1275
- при частоте вращения, об/мин	1300
Рабочий объем, л	11.76
Степень сжатия	18
<i>Коробка передач</i>	
Модель КПП	ZF 9S1310 TO
Тип КП	МКПП
Количество передач	вперед - 9, назад - 1
Максимальный крутящий момент, Нм	1300
Передаточные числа	9,48-0,75
<i>Кабина</i>	
Исполнение кабины	Рестайлинг-1
Спальное место	без спального места
Крыша	высокая или низкая
Подвеска кабины	нет
Опрокидывание кабины	есть
Аэродинамический солнцезащитный козырек	для кабины с высокой крышей
Заглушки на крыше кабины	нет
Сиденье водителя	подрессоренное
Среднее сиденье	по заказ-наряду
Отопитель кабины	нет
Кондиционер	нет
УВЭОС	есть
<i>Характеристики шасси</i>	
Ошиновка	двускатная
Топливные баки, л	210+350
Топливная аппаратура	BOSCH
Система топливоподачи	Common Rail
Бак нейтрализующей жидкости	есть
МКБ	по заказ-наряду
МОБ	есть
АБС	WABCO или KNORR BREMSE
Сцепление	ZF-Sachs MFZ 430
Шины	11.00R20 / 11R22,5
Колеса	7,5-20/ 8.25 - 22,5 или 7.5 - 22,5
Передний мост	КАМАЗ
Средний мост	КАМАЗ
Задний мост	КАМАЗ
Передаточное отношение главной передачи	4,98
КОМ	нет
Управление КОМ	нет
Раздаточная коробка	65111
Генератор	3
Предпусковой подогреватель	есть
Боковая защита	нет
Задний брус безопасности	есть
ДЗК	9
ТСУ	шкворень-петля
Электропневмовыводы на прицеп	есть
Глушитель	Глушитель-нейтрализатор
Направление выхлопа	налево
Задний свес рамы, мм	2055
Монтажная длина рамы, мм	6665
Колесная база, мм	4100+1320

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

МКБ:

дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5):

ТНВД BOSCH:

система нейтрализ. ОГ(AdBlue):

Common Rail:

МОБ:

УВЭОС