



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Iveco AMT

[Iveco Cargo](#) / Седельные тягачи

AMT 433910



Тягач седельный «AMT 433910»

Колесная формула 6х6; Двигатель 279 л.с. ЕВРО-5

Кабина короткая «MLC», без спального места.

Односкатная ошиновка КАМА 425/85R21

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула:	6х6
Колесная база, мм:	3600
Кабина:	Над двигателем, короткая «MLC», без спального места. Сиденье водителя на пневмоподвеске регулируемое, с электроподогревом, с подголовником, с ремнем безопасности; Пассажирское двойное (без регулировок), с ремнями безопасности. Цвет кабины – белый.
Максимальная технически допустимая полная масса автопоезда, кг	до 35000 (согласно ОТТС)
Максимальная технически допустимая нагрузка на ССУ	до 13000 кг (до 10000 кг. на шинах 425/85R21)

Высота седельного устройства:	1500мм (под максимальной нагрузкой).
Седельно-цепное устройство:	OST JSK 38 (двухступенное), размер шкворня 2 дюйма.
Шины:	Односкатная ошиновка КАМА 1260-1 (425/85R21)
Двигатель:	ТЕСТОР 6 E28 (5,88 л), жидкостного охлаждения, рядный, 6-ти цилиндровый, с турбонагнетателем на отработавших газах, с системой впрыска Коммонрейл. Мощность 279 л.с. (205 кВт), соответствует экологическим требованиям ЕВРО-5
Коробка передач:	ZF 6S1000 (6-ст)
Раздаточная коробка	IVECO TC 850
Тормозная система	Двухконтурная, пневматическая, ABS
Подвеска:	Рессорная
Мосты	Передний – пр-ва IVECO; Задние – отечественного пр-ва (УРАЛ)
Топливный бак:	285 л. (топливозаборник с эл. подогревом)
Оборудование, поставляемое в составе автомобиля:	Предпусковой подогреватель двигателя «WEBASTO» (5кВт) Независимый воздушный отопитель кабины «WEBASTO» (2кВт) Цифровой тахограф (с блоком СКЗИ) Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом Электростеклоподъемники Защитные решетки фар Противотуманные фары Внешний солнцезащитный козырек Знак автопоезда Проблесковый маячок (2шт.) Освещение рабочей площадки Запасное колесо для переднего моста (с ДЗК) Дополнительное запасное колесо для задних мостов (с ДЗК) Розетка АБС прицепа Ограничитель скорости 90 кмч Аккумуляторные батареи 2x190Ач Счетчик расхода топлива и моточасов в составе бортового компьютера Осушитель тормозной системы с обогревом Топливный фильтр сепаратор с подогревом Выключатель массы механический Исполнение ГСМ (до -45С) Задние металлические полукрылки

	Звуковая сигнализация движения задним ходом
	Видеорегистратор двухсторонний (дорога/кабина)
	Устройство вызова экстренных оперативных служб
ЗИП	Домкрат, Огнетушитель, Аптечка, Знак аварийной остановки, Шланг для накачки шин 15м., Противооткатные упоры (2шт), Светоотражающий жилет, Противопожарная накидка (1600мм х 2050мм); Бутылка пластиковая с жидкостью для промывки глаз; Искрогаситель с сертификатом; Руководство по эксплуатации на русском языке; Комплект инструмента в соответствии с РЭ.