ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

# МАЗ

Бортовые автомобили / **6x4**

### Бортовой автомобиль на шасси МАЗ 631228-8575-012 с КМУ DongYang SS1414

Бортовой МАЗ 631228-8575-012 с КМУ DongYang SS1414 используется для выполнения строительных и монтажных работ, а также для транспортировки грузов на малые и средние дистанции. Маневренный грузовик оборудован двигателем класса ЕВРО 5 обладающим мощностью 430 л.с. и 12-ступенчатой механической КПП.

КМУ DongYang SS1414 обладает максимальной грузоподъемностью стрелы в 7 тонн, которая обладает 4 секциями выдвижения с вылетом до 10.6 метров

Бортовая платформа – металлическая-передний защитный щит, боковые и задний борта открываются. Внутренние размеры платформы  6 400х2470х730 мм.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

| | |
|---|---|
| Завод-изготовитель шасси | МАЗ |
| Модель автомобиля | Бортовой автомобиль с КМУ |
| Колесная формула | 6×4 |
| Экологический класс | 5 |
| **Кабина** | |
| Описание кабины | большая с низкой крышей рестайлинг |
| Размеры Бортового автомобиля,мм | 10 220 х2500х3780 |
| Внутренние размеры платформы,мм | 6 400×2470×730 |
| **Двигатель** | |
| Двигатель | Weichai WP12.430E50 |
| Модель двигателя | Weichai WP12.430E50 |
| Двигатель мощность, л.с. | 430 |
| **Коробка передач** | |
| Тип коробки передач | Механическая  12 ст. **12JSDX240TA** |
| Производитель КПП | Fast Gear |
| **Весовые параметры** | |
| Допустимая общая масса, кг | 33 500 |
| Грузоподъемность,кг | 18 275 |
| Шины | Белшина |
| Шины | 315/80R22,5 |
| **Прочие характеристики** | |
| Буксирное устройство | беззазорная сцепка |

**Кран-манипулятор DY (DongYang) SS1414**

| | |
|---|---|
| Собственный вес с техническими жидкостями, кг | 2726 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 14 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 7000 |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 1200 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 10,6 |
| Максимальная рабочая высота, м | 12,4 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 2 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 70 |
| Объем масляного бака, л | 90 |
| Тип стрелы | гексагональная |
| Количество секций | 4 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/с | 7,1 |
| Трос | 10мм х 90м |
| Скорость лебедки, м/мин | 72 |

| | |
|---|---|
| Вылет передних аутригеров, м | 5,7 |
| Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
| Минимальный рабочий радиус, м | 2 |