



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Прицепная техника

Сортиментовозные прицепы

САВ 83434

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технические характеристики:	
Масса перевозимого сортимента, кг	39 500
Геометрический объем загрузочного пространства длиной 8м, м ³	45
Масса снаряженного прицепа, кг	8 500
Полная масса прицепа, кг	48 000
Нагрузка на переднюю тележку, кгс	24 000
Нагрузка на заднюю тележку, кгс	24 000
Шины 315/80 R22,5 Triangle TR918, шт.	16 + 1 запасное
Цвет прицепа	серый
Цвет стоек коников	красный

Оборудование прицепа:

- не раздвижное дышло с петлей Ø50мм для беззазорной сцепки, дышло с сайлент-блоками в узле крепления к тележке, дышло сверху закрыто сплошным металлическим листом
- два положения установки дышла по высоте 790* и 900*мм - под нагрузкой
- стопор заднего хода на поворотной тележке
- двухрядный усиленный поворотный круг 26000кгс, центральная смазка через единую точку
- регулируемая по высоте пневмоподвеска BPW 4x12000кгс, специальное усиленное исполнение для тяжелых дорожных условий
- тормозная система пневматическая двухпроводная с ABS
- стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами
- электрооборудование 24В в герметичном исполнении, защита задних фонарей
- 4 фары рабочего освещения
- 4 передвижных коника типа Alukar из стали S700MC, стойки коников съемные на клиньях, вершины стоек - 200мм - окрашены желтой светоотражающей краской
- на кониках 4 лебедки с текстильными ремнями, с устройствами быстрой расфиксации увязки
- 3 передвижные противозахватные балки шириной 140мм
- подъемный задний буфер прицепа
- брызговик на заднем буфере во всю ширину прицепа
- лесенка в задней части для подъема на рабочую площадку
- боковая защита прицепа

- стальной инструментальный ящик
- справа кронштейн с редуктором для запасного колеса
- 2 противооткатных упора
- крылья из транспортной ленты над всеми колесами, горизонтальная наружная окантовка крыльев из металлического уголка
- задние буксировочные крюки на раме
- комплект ЗИП прицепа