ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Шасси / **Внедорожные**

МАЗ 5309С5-525(575)-065(075)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация автомобиля	*5309 С5-525-065/-765*	*5309С5-525-075/-775*	*5309С5-575-065/-765*	*5309С5-575-075/-775*
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг	*19200*	*18000*	*19200*	*18000*
Распределение технически допустимом общей массы автомобиля - на передним мост, кг	*8000*			
- на задним мост, кг	*11800*	*10000*	*11800*	*10000*
Технически допустимая грузоподъемность (масса монтируемого оборудования с грузом), кг	*11100*	*9800*	*11000*	*9700*
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	*8100*	*8200*	*8200*	*8300*
Распределение массы	*5100*	*5130*	*5170*	*5200*

автомобиля в снаряженном состоянии *- на передним мост, кг*				
- на задним мост, кг	*3000*	*3070*	*3030*	*3100*
Максимальная кинематическая скорость, км/ч	*110*			
Двигатель	*ЯМЗ 53603*			
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	*243(330)*			
Максимальным крутящим момент, Нм	*1275*			
Коробка передач	*ZF 9S1310TO*		*FG 9IS135TA*	
Число передач	*9*			
Передаточное число ведущих мостов	*5,33*			
Размер шин	*395/85R20*	*14.00R20*	*395/85R20*	*14.00R20*
Тип кабины	*короткая 6501 с низкой крышей 3-х местная с передним и задним подрессовыванием*			
Топливным бак, л	*300*			
Раздаточная коробка *-число передач*	*1*			
-передаточное число	*1,107*			
Отбор мощности				
- модель КОМ но КП	NH/1c для непосредственного подсоединения гидронасоса по ISO 7653		QH70 для непосредственного подсоединения гидронасоса по ВШТ 5462	
- КОМ на РК	Отбор мощности на стоянке, величина отбора - до 90 % от мощности двигателя, передаточное отношение отбора -1.0, продолжительность непрерывной работы - до 6 часов. Выходной вал КОМ с «Гладким» фланцем.			