

**СИБПРОМАВТО**

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Седельные тягачи / 4x2](#)

МАЗ-54402N-30570-030(-031)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация	54402N-0030570-030	54402N-0030570-031
Колесная формула	4x2	
Межколесная база, мм	3850	
Высота ССУ, мм	1250	1150
Габаритная длина автопоезда, мм, не более	17150 (полуприцеп с размерами 12 м от оси шкворня до заднего габарита)	
Технически допустимая максимальная автопоезда, кг	44000	
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	17950	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на:		
- переднюю ось, кг		
- ведущий мост, кг	6450	
Масса в снаряженном состоянии, кг	11500	
Грузоподъемность (масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство), кг	9 150	
Грузоподъемность (масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство), кг	8 800	
Двигатель (модель, экология), мощность, кВт	Weichai Power WP13NG430E52, 308 кВт, Евро-5.	
Коробка передач (модель), число передач переднего хода	Fast Gear 16JSDX240T; 16 передач переднего хода.	
Система питания двигателя (объем), л	Природный газ (метан), находящийся в сжатом состоянии в баллонах 3-го типа. Расположение баллонов за кабиной (однорядная кассета, 4 баллона по 123л.) и в межколесной базе с обеих сторон рамы (две кассеты по четыре баллона по 100л. в каждой). Объем баллонов 1292 л (492 л + 4 л + 400 л). Устанавливается защита баллонов. Трубопроводы из нержавеющей стали. Рабочее давление 200 бар. Предусмотрена установка заправочного крана стандарта типа ГОСТ УЗВ 02.	
Запас хода (расчетный, по заявляемому	590	

