ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Прицепная техника

Полуприцепы-цистерны (ППЦ) / Для ГСМ (ППЦ, ППЦА)

ППЦ 912502-01

Модель полуприцеп-цистерна ППЦ-912502-01 соответствует требованиям к весовым параметрам транспортных средств Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Полуприцеп-цистерна предназначена для транспортировки и временного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,83 т/м3 при температуре окружающего воздуха от – 40 С до + 50 С, соответствует ГОСТ Р 50913-96 и Европейским требованиям к безопасной перевозке легковоспламеняющихся грузов (ADR).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объем цистерны, м3	26
Плотность, т/м3	0,83
Поперечное сечение	Круглое
Продольное сечение	Постоянное
Отсеков, шт.	3
Материал	Сталь Ст3СП 5 кат
Подкатная тележка	Пневматическая подвеска, TOHAP (2-х осн.), ABS, лапы HAACON, шкворень Georg Fischer
Тягач	КАМАЗ-6460 и его аналоги
Габаритные размеры, мм	9 580 х 2 500 х 3 800
Снаряженная масса, кг	7 160
Полная масса, кг	28 800
Нагрузка на седло тягача, кгс	11 400
Нагрузка на тележку, кгс	17 400

Конструктивные особенности:

- Равномерное распределение осевых нагрузок - уменьшает износ осей, позволяет использовать с большей подвижностью, увеличивает срок эксплуатации модели.
- Наличие ребер жесткости, круглое сечение - обеспечивают прочность конструкции для надежной и безопасной эксплуатации в сложных дорожных условиях.
- Увеличенный технологический ящик - позволяет эргономично распределить сливные коммуникации и агрегаты их управления.
- Дверца технологического ящика открывается вертикально, что обеспечивает удобство при эксплуатации в стесненных условиях
- Низкие горловины – позволяют снизить общую высоту цистерны.

Стандартная комплектация:

- Алюминиевые крышки горловин Промприбор (Россия)
- Дыхательный клапан на каждый отсек
- Экологический короб
- Алюминиевая площадка из просечного листа
- Донные клапаны Niehuser (Германия)
- Блок управления донными клапанами Sening (Германия)
- Шаровые краны
- Быстроразъемные соединения Elaflex (Германия)
- Напорно-всасывающие рукава Gassoflex (Испания)
- Пластиковые пеналы для напорно-всасывающих рукавов
- Огнетушитель
- Пластиковый контейнер для огнетушителя
- Пластиковые противооткатные упоры
- Коммуникации, ящик коммуникаций, бампер-подкатник, поручень из алюминия (для ППЦА)
- Противооткатные упоры
- Окраска импортным ЛКП Prospectrum Coating BVBA (Бельгия)

Дополнительная комплектация:

- Система рекуперации паров и нижнего налива - Ливны, Civacon, Sening
- Алюминиевые крышки горловин Civacon
- Донный клапан Alfons Haar, Civacon
- Быстроразъемные соединения Kamlok
- Напорно-всасывающие рукава Elaflex (Германия)
- Насосы СЦЛ-00, 1СВН-80А, СЦЛ-20/24, Atris, Sening, Alfons Haar, SAMPI
- Пистолет А-50М, счетчик ППО-40-0,6, раздаточный рукав

Возможности:

- Изготовление цистерны из стали 09Г2С, нержавеющей стали 12Х18Н10Т, АМГ5М.
- Окраска импортными эмалями Dupont, Sikkens, отечественным ЛКП «Ярославские краски, нанесение цветографических схем по карте окраски