ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Вакуумные машины / Илососные

КО-524

- **Илососная машина КО-524** предназначена для вакуумной очистки колодцев, ливневой и канализационной сетей от ила и транспортировки его к месту выгрузки.
- Машина рассчитана на эксплуатацию в макроклиматических районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от 0 °С до плюс 40 °С.
- В состав специального оборудования входят цистерна, вакуумный насос с приводом, всасывающая стрела, гидравлическая, пневматическая и электрическая системы и дополнительное оборудование.
- Управление всасывающей стрелой ведётся с дистанционного пульта управления. Выгрузка ила производится опрокидыванием цистерны.
- Для улучшения разгрузки ила на днище цистерны устанавливается лист из нержавеющей стали.

Дополнительные характеристики илососной машины КО-524:

- клапан ограничения давления, окно измерения уровня итальянского производства фирмы JUROP
- дистанционная система контроля уровня ила в цистерне
- возможность работы на значительном удалении машины от колодца
- поворот всасывающей стрелы на 240°

- всесезонная эксплуатация от 0 °С до плюс 40 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Базовое шасси	МАЗ-5337А2-380
Мощность двигателя, л. с.	227
Тип топлива	дизель
Вместимость цистерны, $м^3$	6,2
Глубина очищаемого колодца, м	6
Производительность вакуум-насоса, $м^3$/ч	720
Максимальное разрежение в цистерне, МПа	0,085
Время наполнения цистерны, мин	5 - 8
Полная масса, кг	18000
Габаритные размеры, мм	
- длина	7400
- ширина	2500
- высота	3500