



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Автофургоны изотермические

"Купава" 570010

Изотермические фургоны "Купава" 570010 на базе шасси МАЗ 533603 площадью 15кв.м, объемом 37куб.м, грузоподъемностью 6750кг с внутренними размерами Д[6,1] x Ш[2,5] x В[2,5]М обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Прочный корпус фургонов изготавливается из сэндвич-панелей с внутренней обшивкой с добавлением ДВПО. Пол покрывается рифленным алюминием, полиуретановой заливкой с добавлением фанеры с ЛКП. Задний дверной проем облицован окрашенной оцинкованной, либо нержавеющей сталью. Помимо задней двери, возможна установка боковой двери, для дополнительных удобств при проведении погрузо-разгрузочных работ. Фурнитура фургона выполнена из стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шасси	533603	533606
Обозначение кузова	570010	
Коэффициент теплопроводности, Вт/м ² °С	0,7	
Полная масса автомобиля, кг	16500	
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	6500
	На заднюю ось	10000
Масса снаряженного автомобиля, кг	9850	9750
Грузоподъемность, кг	6650	6750
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	8,6
	Габаритная ширина, В	2,6
	Габаритная высота, Н	4,0
	База, L ₁	4,9
	Погрузочная высота	1,4
Внутренние размеры кузова, м	Длина	6,1
	Ширина	2,49
	Высота	2,45
Объем кузова, м ³	37	
Площадь пола кузова, м ²	15,2	
Толщина панелей, мм	Пол	132
	Стены (перед/бок)	50
	Крыша	50
	Двери	50
Возможность монтажа ХОУ	+	

Кузов выполнен из сэндвич-панелей:

- наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик;
- внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО.

Покрытие пола: алюминиевый лист рифленный, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП

Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь.

Возможна установка боковой двери.

Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.