



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Автобетоносмесители

АБС-10

Автобетоносмесители с полезной емкостью 10 кубов предназначены для доставки готовой бетонной смеси потребителям с сохранением её свойств в пути следования и выгрузки в место укладки или бетонотранспортные устройства.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основные технические характеристики АБС-10 на шасси МАЗ 6516.

Автобетоносмеситель АБС-10 комплектуется:

- Автономным двигателем Д-242;

Характеристики
Объем смесительного барабана, куб. м.
Тип привода
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг
Частота вращения барабана, об/мин
Вместимость бака для воды, л
Высота загрузки, мм
Высота выгрузки, мм
Полная масса автобетоносмесителя, кг
Масса снаряженного АБС, кг
Технически допустимая максимальная масса автобетоносмесителя, кг, не более:
– на переднюю ось (тележку)
– на заднюю ось (тележку)
Масса технологического оборудования, кг

Габаритные размеры, мм

АБС-10 возможно изготовить на шасси [МАЗ 6516С9-561-001](#),[МАЗ 6516С9-540-000](#),[МАЗ 651628-7540-000](#)