



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Прицепная техника

[Прицепы-цистерны \(ПЦ\) / Для ГСМ](#)

ПЦ-20



Стальной корпус имеет чемоданную форму сечения. Для снижения силы гидроударов на днища при изменении скорости движения прицеп оснащен **волнорезами**. Для исключения образования «воздушных мешков» при заполнении цистерны топливом в верхних углах корпуса цистерны установлены **воздухопроводные трубки**. В нижней части емкости прицепа имеется **отстойник** для сбора имеющейся в топливе влаги и механических примесей.

Доступ к люку наливной горловины осуществляется с **площадки обслуживания**, выполненной из просечного листа с **противоскользящим эффектом**. Также площадка обслуживания оборудована защитным ограждением. Подъем на площадку обслуживания обеспечивает **металлическая**

лестница в задней части.

Прицеп-цистерна оборудован **донным клапаном** (опция) для выполнения технологических операций слива и налива топлива в цистерну. Привод открытия донного клапана – пневматический с использованием сжатого воздуха из пневматической системы прицепа. Пневматическое управление донным клапаном дублируется механическим запирающим краном.

Установлен дыхательный клапан.

Также цистерна оборудована **напорно-всасывающими рукавами**. При выполнении рабочих операций всасывающие рукава с помощью быстроразъемного соединения можно соединять в один.

Прицеп-цистерна снабжается **противопожарными средствами**, к которым относятся: огнетушитель; заземляющее устройство; цепь походного заземления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прицеп-шасси	МАЗ 892620 или МАЗ 892630
Объем, сечение	20 000 см ³ , чемодан
Металл	Качественная углеродистая сталь 09Г2С, с ребрами жесткости
Утепление	нет
Количество отсеков	один
Насос	—
Раздаточный узел	Самослив или электро насос Бенза-насос СВН-80
Доработка под перевозку опасных грузов	ДОПОГ
Цвет	Оранжевый
Надпись	Огнеопасно
Полная масса прицепа, кг	30 000
Масса прицепа в снаряженном состоянии, кг	8 500
Распределение полной массы:	
- на первую ось, кг	10 000
- на вторую ось, кг	10 000
-на третью ось,кг	10 000
Допустимая грузоподъемность, кг	21 500
Габаритные размеры (с дышлом), мм	10 100x2 550x3 650
Колёсная база, мм	3 700
Тип подвески	рессорная
Количество колес	12+1 или 6+1
Размер шин	315/80R22,5 или 16.00R20

Средства безопасности

медицинская аптечка - 1 шт.;

знак аварийной остановки - 1 шт.;

упор противооткатный - 2 шт.;

табличка опасных грузов - 2 шт.;

ящик для песка -1 шт.;

ящик для кошмы -1 шт.;

заднее защитное устройство;

боковое защитное устройство;

огнетушитель -2 шт.;

катушка заземления;

цепь заземления;

экранирование электропроводки.

Дополнительное оборудование (опции):

Система рекуперации паров и нижнего налива – Ливны, Civacon, Sening;

Алюминиевые крышки горловин – Civacon;

Насосная установка на базе насоса CBH-80 или BENZA;

Узел выдачи топлива, счётчик, фильтр, пистолет.