



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

КамАЗ

Автоцистерны

МВТ-15 (термос) на шасси КамАЗ 65111-50



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Назначение	Автоцистерна вакуумная
Объем, сечение	15 м ³ , круг
Металл, конструкция	Сталь 09Г2С 4 мм, круглое сечение, наружные шпангоуты.
Утепление емкости	Термос- 50 мм
Подогрев	ПОДОГРЕВ емкости и задней задвижки ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ (металлофра 1-ое соединение)
Количество отсеков	1 (один)

Насосная установка	КО-510 (360 м3/ч) с мех приводом от КОМ, система смазки, 4-х ходовой кран, Влагоотделитель, Шумогаситель, клапан ограничения давления и клапан ограничения вакуума.
Узел выдачи	Задняя шиберная задвижка ДУ-100 мм.
Доработка под перевозку опасных грузов	НЕТ
Цвет	ОРАНЖЕВЫЙ
Надпись	ВАКУУМ
Оборудование цистерны	Лестница для обслуживания емкости
Оборудование цистерны	Площадка для обслуживания горловины
Оборудование цистерны	Горловина основная ДУ-500мм оборудована лестницей и площадкой для обслуживания с перилами
Оборудование цистерны	Рукава напорно-всасывающий ДУ-100, 6 м.- 1 шт. - с БРС типа Camlock
Оборудование цистерны	Смотровые окна уровня налива сферические съёмные-2 шт. (1 сверху 1 по центру заднего доньшка)
Оборудование цистерны	Подсветка смотровых окон, зоны работы сзади емкости-1 шт., Слева-1 шт., справа 1 шт., подсветка насоса-1 шт.
Оборудование цистерны	Усиленные пеналы короба по бокам емкости

Технические характеристики шасси КамАЗ 65111-3090-50

Модель шасси	КамАЗ 65111-3090-50
Колесная формула	6х6, двухскатная ошиновка
Двигатель	КАМАЗ 740.705 (Е-5) мощность 300 л.с.
КПП	ZF9
Топливные баки	210 + 350литров
Шины	11.00R20 11.00R22,5
Комплектация	МКБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ.

ОГ(AdBlue), Common Rail, МОБ, УВЭОС