



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Автобусы](#) / Микроавтобусы

МАЗ 365022-343004-10



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Пассажировместимость	6 пассажиров+1 место водителя.
Исполнение	грузопассажирский.
Цвет кузова	белый
Двигатель	JAC HFC4DE1-1D
	Евро-5, 149,6 л.с.
КПП	JAC LC6T32 (6 ступ.).

Рулевой механизм Henglong типа «шестерня-рейка», с гидроусилителем.	
Подвеска	передняя независимая, пружинная, с поперечными рычагами, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости; задняя зависимая, рессорная с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости;
Тормозная система:	двухконтурная, с гидравлическим приводом, с разделением на контуры передней и задней осей, с антиблокировочной системой (АБС), системой курсовой устойчивости (СКУ) и системой распределения тормозного усилия, тормозные механизмы передних и задних колес – дисковые.
Масса в снаряженном состоянии	2800 кг
Технически допустимая максимальная масса	3490 кг
Габаритные размеры	Длина 6000 мм Ширина 2100 мм Высота 2800 мм
Колесная база	3570 мм
Дорожный просвет	170 мм
Колея передних/задних колес	1765 мм
Внутренние размеры грузового отсека:	Длина 2100 мм Ширина 1840 мм Высота 1870 мм
Погрузочная высота	730 мм

В базовую комплектацию входит:

- v Кондиционер
- v Бортовой компьютер
- v Многофункциональное рулевое колесо
- v Электропривод зеркал
- v Центральный замок
- v Магнитола (MP3, USB, AUX)
- v Боковая сдвижная дверь (без электропривода)
- v Задние датчики парковки
- v Круиз-контроль
- v Износостойкое покрытие пола
- v Материал сидений пассажирского отсека - экокожа
- v Сдвижная форточка в левом боковом стекле пассажирского отсека
- v Глухая перегородка с технологическим люком между грузовым и пассажирским отсеком
- v Стандартная обшивка грузового отсека (ДВП/кожзам)

v Устройство вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС)

v Шины 215/75R16C

v Линейная норма расхода топлива 12,5 л/100 км.

Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).







