



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Прицепная техника

[Прицепы-цистерны \(ПЦ\) / Для ГСМ](#)

ПЦ-9 на шасси МАЗ 892500-1016



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цистерна: V – 9,0 м³, 1 секция, сталь 09Г2С (4 мм.), цвет – оранжевый, сечение – чемодан,

с УВТ Benza 25-220-57ФР (57 л/мин)

Краны ДУ-80

Трубопроводы ДУ-76

- Электронасос 220 В
- [Механический счетчик топлива DF-300](#)
- [Фильтр тонкой очистки топлива Benza 00215-30](#)
- [Топливораздаточный кран РКТ-120](#)
- Длина раздаточного рукава -10 м
- Донный клапан
- Дыхательный клапан УД-33 с огневым предохранителем
- Рукава напорно-всасывающие ДУ-75 -4 шт по 4 м с БРС Camlock в оцинкованных пеналах
- Два огнетушителя ОП-6 в пеналах
- Противооткатные упоры

Набор ДОПОГ (ADR)

Технические характеристики [прицепа-шасси МА3 892500-1016](#)

Модель	МА3-892500-1016
Количество осей/колес	2/4+1
Грузоподъемность, кг	
Масса перевозимого груза, кг	9000 (12000)*
Масса снаряжённого прицепа, кг	3000
Масса прицепа полная, кг	12000 (15000)*
Распределение полной массы на переднюю ось, кг	6000 (7500)*
Распределение полной массы на заднюю ось, кг	6000 (7500)*
Внутренние размеры платформы (длина x ширина x высота), мм	
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	
Площадь платформы, м ²	
Объем платформы, м ³	
Подвеска	рессорная
Размер шин	12.00R20
Платформа	Шасси, сцепная петля под "беззазорную сцепку", сзади буксирная вилка
АБС	установлена
Назначение	Предназначен для монтажа различного оборудования и кузовов-фургонов

*) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями.