

МАЗ

[Автоцистерны](#) / [Автоцистерны для ГСМ](#) / **6х4**

АЦ 56161-010-30



Автоцистерна АЦ-56161-010-30 предназначена для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более $0,83 \text{ т/м}^3$ и является мерой полной вместимости. Корпус цистерны выполнен в виде горизонтального резервуара с внутренними ребрами жесткости (волнорезами) плосковыгнутой формы, которые усиливают надежность всей конструкции цистерны и препятствуют возникновению гидроударов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объем цистерны, м ³	15,8	
Плотность, т/м ³	0,83	
Поперечное сечение	Чемоданное	
Отсеков, шт.	2	
Материал	Сталь СтЗСП 5 кат.	
Шасси	МАЗ-6303А5-350	
Колесная формула	6х4	
Мощность двигателя, кВт (л/с)	233 (330)	
Габаритные размеры, мм	7 900 x 2 500 x 3 520	
Снаряженная масса, кг	12 460	
Полная масса, кг	25 100	
Распределение нагрузки, кгс	Передние колеса	Задние колеса
Полной массой	6 500	18 600
Насос	1СВН-80А	
Высота самовсасывания, м	4,5	
Привод	от коробки отбора мощности через карданный вал	

Стандартная комплектация:

- Алюминиевые крышки горловин «Промприбор» (Ливны)
- Дыхательный клапан на каждый отсек «Промприбор» (Ливны)
- Алюминиевая площадка обслуживания из просечного листа

- Балансированные донные клапаны Niehuser (Германия)
- Блок пневмоуправления донными клапанами Sening (Германия)
- Шаровые краны
- Быстроразъемные соединения Elaflex (Германия)
- Напорно-всасывающие рукава Gassoflex (Германия)
- Пластиковые пеналы для напорно-всасывающих рукавов
- 2 огнетушителя
- Пластиковые контейнеры для огнетушителей
- Пластиковые противооткатные упоры
- Окраска ЛКП Ярославские краски

Дополнительная комплектация:

- Система рекуперации паров и нижнего налива - Промприбор, CIVACON, Sening
- Алюминиевые крышки горловин Civacon
- Экологический короб для предотвращения пролива продукта
- БРС Kamlok
- Напорно-всасывающие рукава Elaflex
- Насосы Atris, Sening, Alfons Haar, SAMPI
- Пистолет PKT-20
- Коммуникации, бампер-подкатник и поручни из алюминия

Возможности

- Изготовление цистерны из стали 09Г2С, нержавеющей стали 12Х18Н10Т, АМГ5М.
- Окраска импортными эмалями Dupont, Sikkens, ЛКП Prospectrum Coating BVBA, нанесение цветографических схем по карте окраски