



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

## Прицепная техника

[Полуприцепы-цистерны \(ППЦ\) / Для ГСМ \(ППЦ, ППЦА\)](#)

**ППЦ 96227-04**



**Полуприцеп-цистерна ППЦ-96227-04** предназначен для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,83 т/м<sup>3</sup> и является мерой полной вместимости.

Корпус цистерны выполнен в виде горизонтального резервуара с внутренними ребрами жесткости (волнорезами) плосковыгнутой формы, которые усиливают надежность всей конструкции цистерны и препятствуют возникновению гидроударов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объем цистерны, м <sup>3</sup> | 35                                                                                          |
| Плотность, т/м <sup>3</sup>    | 0,83                                                                                        |
| Поперечное сечение             | Чемоданное                                                                                  |
| Продольное сечение             | Переменное                                                                                  |
| Отсеков, шт.                   | 3                                                                                           |
| Материал                       | Сталь СтЗСП 5 кат.                                                                          |
| Подкатная тележка              | BPW (3-х осн.)                                                                              |
| Подвеска                       | Пневмоподвеска, подъемная передняя ось, АБС, импортная резина, лапы, шкворень Georg Fischer |
| Тягач                          | МАЗ-6422А8/А5, КАМАЗ-6460, MAN, SCANIA и т.д.                                               |
| Габаритные размеры, мм:        | 11 700 x 2 500 x 3 400                                                                      |
| Снаряженная масса, кг          | 9 900                                                                                       |
| Полная масса, кг               | 40 000                                                                                      |

### Стандартная комплектация:

- Алюминиевые крышки горловин «Промприбор» (Ливны)
- Дыхательный клапан на каждый отсек «Промприбор» (Ливны)
- Алюминиевая площадка обслуживания из просечного листа
- Балансированные донные клапаны Niehuser (Германия)
- Блок управления донными клапанами Sening (Германия)
- Шаровые краны
- Быстроразъемные соединения Elaflex (Германия)
- Напорно-всасывающие рукава Gassoflex (Испания)
- Пластиковые пеналы для напорно-всасывающих рукавов
- Огнетушитель
- Пластиковый контейнер для огнетушителя
- Пластиковые противооткатные упоры
- Окраска импортным ЛКП Prospectrum Coating BVBA (Бельгия)
- Барабанные тормоза с системой ABS

### **Дополнительная комплектация:**

- Система рекуперации паров и нижнего налива - Ливны, Civacon, Sening
- Алюминиевые крышки горловин Civacon
- Донный клапан Alfons Haar, Civacon
- Быстроразъемные соединения Kamlok
- Напорно-всасывающие рукава Elaflex (Германия)
- Насосы СЦЛ-00, 1СВН-80А, СЦЛ-20/24, Atris, Sening, Alfons Haar, SAMPI
- Пистолет А-50М, счетчик ППО-40-0,6, раздаточный рукав
- Дисковые тормоза с системой TEBS, ABS

### **Возможности:**

- Изготовление цистерны из стали 09Г2С, нержавеющей стали 12Х18Н10Т, АМГ5М.
- Окраска импортными эмалями Dupont, Sikkens, отечественным ЛКП «Ярославские краски», нанесение цветографических схем по карте окраски